

## CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di pro caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta conce equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

Codice	Descrizione estesa	UdM
OJG05DAGST12		
	Sonda per irrigazione e aspirazione, Anti-Drip, con 16 fori, diametro 5 mm, lunghezza 330 mm (vendibile esclusivamente in confezione da 10 pezzi)	PZ
OJG032504HDST12	Irrigazione/Aspirazione sonda 4 fori, Ø 3mm, lunghezza 250mm, (vendibile esclusivimente in confezione da 10 pezzi e multipli)	
SOLA0500ST12	Set di irrigazione/aspirazione, con manipolo, per utilizzo con strumentario di irrigazione/aspirazione Endoflow. (vendibile esclusivamente in confezione da 10 pezzi e multipli)	
031210-10	Set di tubi per insufflazione riscaldabile con filtro gas monouso, idrorepellente su entrambi i lati. Con tubo per insufflazione da 3 m e LUER-Lock maschio. Da utilizzare con ENDOFLATOR® 50 KARL STORZ. Sterile, confezione da 10 pezzi.	CZ
20142-100	Cavo 5m per elettrodi neutri per NT2	PZ
20193-073	ERBE MONOPlate 40, monopartita, VIO, ICC, ACC, Serie T, superficie di contatto 40 cm², senza cavo, per bambini < 5kg, confezione da 50 pezzi	PZ
20194-077	Cavo elettrodi neutri ERBE, VIO, ICC, ACC, T-Serie, standard, 4m, per elettrodi con linguetta di contatto	PZ
20193-071	ERBE NESSYPlate 70, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 72 cm², senza cavo, per bambini da 5 a 15 kg, confezione da 50 pezzi	PZ
20194-087	Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non ERBE, ERBE International, 5 m, per elettrodi neutri bipartiti con linguetta di connessione	PZ
495NCSC	Cavo luce a fibre ottiche K.STORZ, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm, resistente ad alte temperature, con chiusura di sicurezza	
27000LK		
_/	Uretero-Renoscopio, 7 Fr., 6°, lunghezza 43 cm, punta distale 6.5Fr, camicia per strumenti 7Fr, 1 canale, 9.9 Fr., autoclavabile, con oculare angolato, fibre ottiche incorporate, 2 attacchi per irrigazione laterale e 1 canale operativo 4.8 Fr., accessori inclusi: 27001 E Guida d'inserimento; 27001G Ponte ad una via; 27500 Raccordo LUER-Lock per tubo, maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm; 27502 Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto, scomponibile; 27550 N Guarnizioni, confezione da 10 pezzi; 27504 Rubinetto di dosaggio preciso; 39501X Cestello perforato	PZ
27424F	Pinza, da presa per frammenti di calcoli, rigida, da 4 Charr., entrambe le ganasce mobili, lunghezza 60 cm	PZ
27424P	Pinza da presa per calcoli grandi e frammenti, rigida, entrambe le ganasce mobili, 4 Ch., rigida, lunghezza 60 cm	PZ
27424R	Pinza sec. PEREZ-CASTRO, con ganasce lunghe, per calcoli disposti in sequenza, rigida, entrambe le ganasce mobili, 4 Fr., lunghezza 60 cm	
27023Y	Spazzola per citologia, 3 Ch., non-sterile, monouso, confezione da 5 pezzi	PZ
	Servizio di litotrissia con fibra monouoso e presenza tecnico	PZ

11278AK1	Uretero-Fibroscopio KARL STORZ, 7,5 Ch FLEX-X 2, orientabile, mobilità	
	dell'estremità distale: up/down 270°, Direzione della visuale: 0°, Angolo di apertura visuale: 88°; Ø interno del canale operativo 3.6 Fr.; Misura della camicia 7.5 Fr.; Lunghezza operativa: 67 cm; accessori inclusi: 27677 X Valigetta; 11025E Tappo di compensazione pressoria; 13242 XL Verificatore di tenuta, con pompetta e manometro; 27651 AL Spazzola per pulizia, per canale operativo, Ø 1 mm, lunghezza 150 cm; 27014Y Adattatore LUER, con guarnizione	PZ
ROUS1035ST	Set d'ureteroscopia flessibile compresi una guaina e un introduttore a doppio canale (dual lumen) Ø Inner/Outer 10/12, lunghezza 35 cm, rivestimento idrofilo sia del dilatatore che della guaina armata, anello di platino radio-opaco (vendibile esclusivamente in confezione da 5 pezzi e multipli)	PZ
11770T	Elettrodo di coagulazione, 3 Ch., unipolare, lunghezza 110 cm	PZ
27550N	Guarnizioni, per canale operativo, per 27001 G/GF e 26252BS/BL, confezione da 10 pezzi, si consiglia il monouso	
TH111	Testina pendulum a un chip FULL HD IMAGE1 S HX-P, $50/60$ Hz, sistema pendulum e focus fisso, scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas e al plasma, distanza focale $f=16$ mm, 2 tasti della testina liberamente programmabili	PZ
TC301	Image 1 modulo X-Link, per impiego con videoendoscopi flessibili, tensione d'esercizio 100-240 VAC 50/60Hz, incluso cavo di rete lunghezza 300 cm, cavo link lunghezza 30 cm	PZ
TC009	USB to ACC adapter, for use in combination with IMAGE 1 CONNECT and AIDA HD	PZ
27001GF	Inserto per strumenti con sistema di tenuta e chiusura rapida, 2 canali	PZ
33310ON-S	CLICKLINE Forceps Insert	PZ
33210ON	Inserto operativo della pinza da presa CLICKLine, atraumatica, fenestrata, una ganascia mobile, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ
33151	Impugnatura in materiale sintetico CLICKline, senza dispositivo di arresto chirurgico con anelli con maggiore superficie di appoggio	
30805	Impugnatura con rubinetto a due vie, per irrigazione e aspirazione, per impiego con tubi di aspirazione/irrigazione da 5 mm, autoclavabile	PZ
30117L1	Valvola a becco in silicone, misura 3.9 mm	PZ
26775UF	Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di L, con attacco per coagulazione unipolare, misura 5 mm, lunghezza 36 cm	PZ
26772UF	Elettrodo di coagulazione e dissezione, a forma di L, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ
27071TJ	Pinza per la rimozione di corpi estranei, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, flessibile, lunghezza 28 cm	PZ
27071ZJ	pinza da biopsia, 3 Fr., entrambe le ganasce mobili, flessibile, lunghezza 28 cm	PZ
7720590-10	Guarnizione a becco in silicone, conf. da 10 pz	CF
27017BA	Sistema ottico HOPKINS a visione obliqua 30°, ø 1.9 mm/2.1 mm, autoclavabile, lunghezza 18 cm, con fibre ottiche incorporate	PZ
33200	Camicia esterna in metallo, isolata, con attacco LUER-Lock per pulizia, misura 5 mm, lunghezza 30 cm	PZ
26167ANS	Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm, per impiego con impugnature per aspirazione e irrigazione	PZ
26167ANL	Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm, per impiego con impugnature per aspirazione e irrigazione	PZ
26172BN	Suction and Irrigation Cannula with lateral holes, size 5 mm, length 30 cm, with two-way stopcock for single hand control	PZ

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 1 A BASE D'ASTA ANNUALE €. 220.000,00	
20188-350	Monopedale VIO 300 D	PZ
10338N	Tappo di chiusura, con guarnizione in gomma, per sistemi ottici e pinze ottiche	PZ
10338M	Tappo di chiusura, con finestra	PZ
10338RL	Telescope Bridge for fixed position between HOPKINS Telescope 10324 A and bronchoscopes 10339 CC/GG/DD/EE	PZ
26034AA	Sistema ottico sec. HOPKINS a visione rettilinea 0°, con oculare parallelo, diametro 10 mm, lunghezza operativa 27 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e con canale operativo da 6 mm	PZ
6127390-10	Gommino (50/2.6) 10pz	CF
26173BN	Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, con rubinetto a due vie per comando con una sola mano, lunghezza 36 cm, misura 5 mm	PZ

provenienza o un'origine ciò ai sensi dotti aventi orrente tale

Quantità
300
300
600
70 2
20
10
10
5
5
1
1
1
1
5 15

1
15
1
1
1
1
1
1 5
5
5
5
6
4
4
1
1
1
1
2
1
1

1
1
5
4
4
1