

## **SCHEDA TECNICA**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

#### **ARMADIETTI SPOGLIATOIO**

Armadietto spogliatoio a sei posti realizzato in lamiera di acciaio di prima scelta, pressopiegata o profilata a freddo, bordi arrotondati anti-infortunio, rivestimento con verniciatura finale di colore standard grigio Ral 7035, totalmente antiruggine, lavabile e disinfettabile.

Spessore dei pannelli mm.8 per antine, pareti divisorie, fianchi (incluso centrale), mentre ripiani interni, divisorio sporco/pulito, tetto e fondo spessore minimo mm.4.

Tutti i laminati utilizzati dovranno essere certificati in classe di reazione al fuoco 1 (uno).

Dimensione moduli a 6 posti: cm.100 (larghezza), cm.50 (profondità) e cm.180 (altezza) ed altezza totale cm.200, rialzato dal suolo cm.20 mediante il prolungamento dei profili di alluminio della struttura medesima.

Ogni vano armadietto dovrà essere dotato di: asta appendiabiti in alluminio anodizzato completa di ancora porta indumenti scorrevole, ripiano interno in ferro sporco/pulito, serratura antiscasso in acciaio inox, compatibile con fori delle serrature standard da applicare al fianco dell'armadio composta di piastra di fissaggio e staffa ad "L" in blocco unico, con chiusura a chiave per ogni singolo posto (ogni modulo 6 serramenti), chiavi con porta-cartellino numerato, targhetta porta numero, numerazione posti, feritoie di areazione in ciascun vano interno dell'armadio stesso.

#### **PANCHE SPOGLIATOIO**

Panca spogliatoio singola realizzata con struttura portante in tubo di acciaio 30x30x1.5 con verniciatura finale di colore standard grigio Ral 7035, totalmente antiruggine, lavabile e disinfettabile e seduta realizzata con doghe in legno verniciate al naturale.

Dimensione panca: cm.100 (larghezza), cm.37 (profondità) e cm.43 (altezza).

La panca dovrà essere:

- munita alle estremità di elementi di finitura antinfortunio in nylon
- costruita con materiali assolutamente inossidabili, resistente agli urti ed alle sollecitazioni anche di tipo vandalico, nel rispetto delle più severe normative in materia di sicurezza, con assenza di parti spigolose, di profili taglienti, di sporgenze contudenti