

## LAMPADA SCIALITICA PORTATILE

### SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIP DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA	EVENTUALI NOTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Basamento munito di ruote (con sistema frenante) per lo spostamento su pavimento di tutta la lampada</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diametro campo illuminato (d 10) ad un metro di distanza: non inferiore 18 cm</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicare la durata (in ore) delle lampadine</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza massima raggiungibile dal faro, rispetto a terra superiore o uguale a 180 cm</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza minima raggiungibile dal faro, rispetto a terra, inferiore o uguale a 120 cm</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilità di ruotare il braccio orizzontalmente, rispetto all'asse dello stativo, in un range di almeno 60 gradi, con garanzia di stabilità anche nelle condizioni di massimo sbracciamento</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di maniglie e/o manipoli, anche sterilizzabili, per lo spostamento e posizionamento della lampada</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di bloccaggio della lampada per evitare qualunque momento oscillatorio durante la normale attività</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura colore non inferiore a 4000 °K</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensità luminosa - ad 1m - non inferiore a 50.000 lux</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indice di resa cromatica non inferiore a 85</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Massima stabilità meccanica sia durante il trasporto che l'utilizzo</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchiatura offerta deve</li> </ul>		

possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza per l'uso a cui destinata

