

LOTTO N. 2 SCALDAFLUIDI

SCHEMA TECNICA

- Dispositivo mobile preposto per il riscaldamento di soluzioni fisiologiche di sodio e cloro adatte per l'uso intracorporale o per l'umettamento/riscaldamento di compresse durante le operazioni
- Base a cinque razze con altrettante ruote di cui almeno due bloccabili
- Portabacinella interamente in acciaio dotato di una maniglia ad anello per lo spostamento e di regolazione in altezza,
- Bacinella graduata in acciaio al cromo-nichel sterilizzabile, dotata di un fondo multistrato piatto che a contatto con la piastra di riscaldamento garantisce una rapida ed omogenea trasmissione di calore dalla piastra alla soluzione utilizzata
- Rivestimento in acciaio al nichel - cromo sterilizzabile che impedisca il contatto del portabacinella con parti non sterili e, garantisca protezione da un eventuale contatto con la piastra di riscaldamento
- Spegnimento automatico in mancanza di liquidi
- Regolazione della temperatura tramite tasto posto sulla consolle di comando
- Display a led luminosi che consenta il controllo della temperatura dei liquidi
- Conforme a tutte le norme di sicurezza vigenti
- Tensione nominata: 230 VAC
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Quantità massima di prodotto riscaldabile: 5 litri
- Diametro della bacinella: 325 mm. circa
- Larghezza totale: circa 450 mm.
- Altezza totale: 985 - 1235 mm.
- Peso: circa 18 Kg