

n. 1 CONGELATORE per PATOLOGIA CLINICA P.O. DI CRISTINA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA	EVENTUALI NOTE
Ultra congelatore Verticale Ultra Slim (Upright), a basso consumo energetico		
Volume : da almeno 300 fino a un massimo di 360 litri		
Range temperatura da - 50/-86 °C		
Utilizzo della tecnologia Vacuum Insulations Panels per ottimale isolamento (80 mm di spessore);		
Pareti in acciaio rivestito resistente ai graffi e alla ruggine		
Interno in acciaio inossidabile lucidato 304L, con angoli posteriori arrotondati		
Sfiato d'aria riscaldata con pistone a molla per eliminare il ghiaccio accumulato e per prevenire la formazione del vuoto		
Filtro aria: montato frontalmente per un facile accesso		
Accessi: due fori passacavo, 20 mm di diametro		
Sistema per il controllo della temperatura: programmabile fino a -86 C con incrementi di 1 C (range -50 C/-86 C)		
Display : ampio e retroilluminato LCD display minimo 12x6,5 cm		
Predisposizione per allarme in remoto		
Batteria tampone		
Sistema di refrigerazione a cascata: a doppio stadio con compressori low noise sigillati ermeticamente. Gas impiegato: No CFCs/ No HCFCs		
Refrigerante basso stadio : R404A		
Refrigerante alto stadio : R508B		
Raffreddamento condensatore con ventilatore a basso rumore con ridotto consumo di energia		

Lubrificanti del compressore: biodegradabili e ad alte prestazioni		
Password: per setpoint di temperatura ed allarmi, previene manipolazioni non autorizzate dei dati inseriti		
Chiusura con chiave;		
Piastra di sicurezza chiudibile: a protezione dell'interruttore e degli allarmi		
Monitoraggio allarmi programmabili		
Sistema di sensori multipli con registrazione di tutti gli eventi con segnalazione anche acustica per: minima e massima temperatura, porta aperta, problemi sui sensori per la camera interna e la temperatura ambiente, monitoraggio condensatore		
Monitoraggio di tutti gli eventi in continuo, con autodiagnosi, con memorizzazione almeno degli ultimi 30 giorni		
Porta esterna con guarnizioni di alta qualità e con chiusura a cam		
Tre porte interne (per i tre scomparti) in alluminio verniciato (isolate e sigillate con guarnizioni di alta qualità), disegnate per prevenire la formazione di ghiaccio e ottimizzare l'uniformità di temperatura		
Ripiano in acciaio inossidabile per ogni scomparto regolabile e facilmente estraibile		
Tre vani interni		
Il congelatore deve essere fornito di ruote pivottanti di cui due con piedini regolabili		
Certificazione CE		
Dimensioni esterne (AxLxP) cm 195,0x60x86,7; Dimensioni interne (AxLxP) cm 136,5x44x61,5		
Rumore: almeno non superiore a 54 dB ad una distanza di 1 metro frontale dalla sorgente.		
N° Tre Rack cassetto per		

