

SCHEDA TECNICA SCALDAFLUIDI PER CHIRURGIA PEDIATRICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
Dispositivo mobile preposto per il riscaldamento di soluzioni fisiologiche di sodio e cloro adatte per l' uso intracorporale o per l'umettamento/riscaldamento di compresse durante le operazioni		
Base a cinque razze con altrettante ruote di cui almeno due bloccabili		
2. Portabacinella interamente in acciaio dotato di una maniglia ad anello per lo spostamento e di regolazione in altezza		
Bacinella graduata in acciaio al cromo nichel sterilizzabile, dotata di un fondo multistrato piatto che a contatto con la piastra di riscaldamento garantisce una rapida ed omogenea trasmissione di calore dalla piastra alla soluzione utilizzata		
Rivestimento in acciaio al nichel – cromo sterilizzabile , che impedisca il contatto del portabacinella con parti non sterili e garantisca protezione da un eventuale contatto con la piastra di riscaldamento		
Spegnimento automatico in mancanza di liquidi		
Regolazione della temperatura tramite tasto posto sulla consolle di comando		
Display a led luminosi che consenta il controllo della temperatura dei liquidi		
Conforme a tutte le norme di sicurezza vigenti .		
Tensione nominate: 230 VAC		
Frequenza nominale : 50 Hz		

Quantità massima di prodotto riscaldabile : 5 litri		
Diametro della bacinella :325 mm circa		
Larghezza totale : circa 450 mm		
Altezza totale : 985- 1235 mm		
Peso : circa 18 Kg		