Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO

AU 4 B 4

# PROCEDURA SUL MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL NUOVO REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA PADIGLIONE 4 – 4° PIANO P.O. CIVICO.

## CAPITOLATO

**Numero gara Anac 8247553**

**CUP J79J21007670002**

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

## Art.1
## GENERALITA'

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura e posa in opera di "ARREDI per il Nuovo Reparto di Terapia Intensiva dell'A.R.N.A.S..

La gara è articolata in n. 3 lotti indivisibili per l'importo complessivo a base di gara di € 200.000,00 Iva esclusa, che sono analiticamente descritti nelle allegate schede tecniche che costituiscono parte integrante del presente capitolato.

Lotto 1 – Arredi sanitari – CIG 8862672C4A Importo a base di gara € 98.000,00 I.e.

Lotto 2 – Pareti Tecniche – CIG 8862675EC3 Importo a base di gara € 62.000,00 I.e.

Lotto 3 – Arredi Ufficio – CIG 886267706E Importo a base di gara € 40.000,00 I.e.

Ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'equivalenza deve essere intesa sempre con riferimento alla destinazione d'uso, atteso che trattasi di "Arredi" destinati ad un Reparto di Terapia Intensiva.

## Art.2
## OGGETTO – LUOGO DI ESECUZIONE - QUANTITA'

La procedura risulta articolata in tre lotti distinti e indivisibili, è destinata al Nuovo Reparto di Terapia Intensiva dell'Arnas.

La tipologia degli elementi di arredo e caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono compiutamente individuate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante.

La S.A. in relazione all'esigenza dell'U.O. di destinazione, potrà apportare maggiorazioni del valore contrattuale nel limite massimo del 20%, ai sensi della normativa vigente.

## ART. 3
## ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne e la posa in opera degli arredi entro e non oltre il termine di giorni trenta (30), naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato successivamente alla stipula sul MEPA.

Gli arredi verranno pertanto consegnati a richiesta della Stazione Appaltante secondo un ordine di priorità che verrà stabilito dalla stessa.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Nuovo Reparto di Terapia Intensiva del P.O. Civico, Padiglione 4, 4° piano.

La consegna ed il montaggio degli arredi dovranno avvenire sotto la responsabilità e cura delle Ditte fornitrici. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali siano ubicati al piano terreno come a piani superiori.

La S.A. accerterà che gli arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

I prodotti non conformi alla qualità convenuta SARANNO RESTITUITI A TOTALE CARICO DELLA DITTA FORNITRICE.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, alla U.O.C. Provveditorato, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

## ART. 4
## ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'ARNAS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e/o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa nell'esecuzione della fornitura.

La ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone e alle cose che potessero derivare all'Azienda Ospedaliera per fatto della ditta medesima o di suoi dipendenti nell'espletamento della fornitura e per tutta la durata della stessa. Pertanto, in tal caso, l'Amministrazione verrà sollevata da ogni protesta o molestia che al riguardo le venisse mossa.

## ART. 5
## COLLAUDO/VERIFICA

Tutti gli arredi oggetto della gara sono soggetti a collaudo/verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l'obbedienza alle vigenti normative di riferimento.

Delle operazioni di collaudo/verifica si darà atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di suo incaricato alle predette operazioni sarà considerata tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui perverrà l'apposita commissione.

Il regolare collaudo verifica, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Al momento del collaudo/verifica la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, comunque , a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

a. Manuali d'uso in lingua italiana (ove necessari);
b. Eventuali specifiche certificazioni di collaudo da parte di Istituti o Enti.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo/verifica. La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

## ART. 6
## ONERI A CARICO DEL FORNITORE

**Rischio del perimento della cosa:** sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni agli arredi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo/verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

**Garanzia**: l'impresa garantisce il perfetto funzionamento degli arredi per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo/verifica, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all'Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione:

a. Sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

b. Nel caso di cui al punto a. del presente articolo la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;
c. si precisa, che l'incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio dell'inconveniente segnalato dall'Amministrazione.
d. L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
e. L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata telefonica.
f. La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.
g. Fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

## ART. 7
## INADEMPIENZE/PENALITA'

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, applicherà una penale per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del valore del contratto dei beni oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Trascorsi ulteriori 10 giorni, l'ARNAS avvierà il procedimento di risoluzione del contratto, al termine del quale potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo del valore dei beni oggetto dell'ordine inevaso per tempo.

A. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura in pagamento emesse dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria con richiesta di nota di credito con raccomandata con avviso di ricevimento.
B. Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall'Impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l'importo delle penalità.

C. In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo.

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto o privo di confezionamento ed imballaggio. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'esito negativo del collaudo/verifica, attestato dalla S.A., integrerà l'ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l'applicazione della penale, avrà, effetto retroattivo (saranno assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

## ART.8
## RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal

riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

## ART. 9
## MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo dell'ordine di fornitura. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari delle singole componenti ove possibile, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

## ART. 10
## FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio di competenza.

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente,

previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'azienda.
Il pagamento della fattura/e è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica amministrativa delle apposite Commissioni designate dalla S.A.

## ART. 11
## SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) e tutte le spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.
L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

## ART.12
## CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/16, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

## ART. 13
## STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto verrà effettuata solo all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti (solo tramite AVCPASS con accesso alla banca dati dell'ANAC o MIT).

## ART. 14
## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

per persistenti ritardi nelle consegne;

per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

qualora, prima della stipula del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

Durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

## ART. 15
## FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

**ART.16**

**RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Palermo lì,_____

IL Direttore FF UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

_____

**LOTTO 1**

**Arredi sanitari – CIG 8862672C4A**

**Importo complessivo base di gara € 98.000,00 Iva esclusa**

**N. 13 TAVOLO SERVITORE AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA CON RUOTE ANTISTISTATICHE.**
Struttura in acciaio inox 18/10 regolazione in altezza mediante pompa oleodinamica con comando a pedale.
Piano di lavoro privo di spigoli ad invaso. Ruote minimo 50 mm diam. antistatiche.
Dim. cm 50x70x87/120 h circa +/- 5% tolleranza dimensioni

**N. 12 CARRELLO PER TRASPORTO COMPLETO DI CESTI.**
Costruito interamente con profili in acciaio Inox AISI 304. N. 4 ruote girevoli con freno, diametro 80 mm.
Completo di cesti in filo di acciaio Inox AISI 304:
n. 1 con altezza cm 12/15
n. 1 con altezza cm 24/30
n. 1 con finestra
Dim. cm 60x50x150h circa +/- 5% tolleranza dimensioni

**N. 13 SGABELLO IN LEGA LEGGERA**
Sgabello in acciaio, basamento e sedile in acciaio regolabile in altezza, ruote in acciaio.

**N. 12 PIANTANA PORTAFLEBO TELESCOPICA SU RUOTE**
Colonna in acciaio inox con quattro ganci alle estremità.
Base antiribaltamento con 5 razze complete di ruote piroettanti, di cui 2 con freno.

**N. 12 CARRELLO PORTA APPARECCHIATURE CON VANO A GIORNO**
Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.
I cassetti con serratura, montati su guide ad estrazione totale, realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche e frontale in materiale plastico e maniglie, complete di porta etichette.
N. 2 barre metalliche laterali porta accessori.
Piano di lavoro supplementare estraibile e 3 cassetti rimovibili.
Top superiore realizzato in materiale plastico antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile completo di bordo frontale rialzato e di alzatine su tre lati. Maniglione di spinta.
Basamento in materiale antiurto ed antigraffio facilmente lavabile e disinfettabile, completo di ruote paracolpi e di 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, di cui 2 frontali con freno a pedale.
Uno o più cassetti più un vano a giorno. – Colori a scelta del committente.

**N. 4 CARRELLO EMERGENZA**
Carrello emergenza - struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con pareti in lamiera d'acciaio o tecnopolimero e piani di lavoro realizzati in tecnopolimero facilmente lavabile e disinfettabile e trasportabile, di facile manovrabilità con ruote diametro 125 mm. montate su cuscinetti di cui almeno due con freno a pedale.
Il carrello deve essere dotato di
n. 1 coppia barre laterali
lastra per massaggio cardiaco ubicata in modo da non bloccare i cassetti ostacolandone la regolare apertura

piano per defibrillatore resistente con lacci
n. 1 porta bombole ossigeno fino a 7 litri
asta porta flebo regolabile in altezza a 4 ganci
alloggio per pompa di aspirazione
supporto contenitore per secrezione
n. 5 cassetti frontali di cui uno con divisorio, di diverse dimensioni con profili porta etichette
chiusura con sigilli monouso in plastica
kit di almeno 100 sigilli
**colore rosso**
Dimensioni cm. 90x65x160h circa +/- 5% tolleranza dimensioni

**N. 2 CARRELLO RIANIMAZIONE**
Carrello con struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con pareti in lamiera d'acciaio o tecnopolimero e piani di lavoro realizzati in tecnopolimero facilmente lavabile e disinfettabile e trasportabile, di facile manovrabilità con ruote diametro 125 mm. montate su cuscinetti di cui almeno due con freno a pedale. Il carrello deve essere dotato di:
n. 1 coppia barre laterali
n. 5 cassetti frontali di cui uno con divisorio, di diverse dimensioni con profili porta etichette
chiusura dei cassetti con chiave
n. 1 struttura superiore porta accessori con due barre regolabili in altezza
n. 1 supporto universale e relativo contenitore giallo per piccoli rifiuti
n. 1 aprifiale
n. 1 mensola inox con un divisorio in plastica
n. 1 cestello in filo di acciaio
n. 1 supporto bottiglie
n.1 copertura trasparente per top
n. 1supporto scatola guanti
n. 1 contenitore laterali con cassetti con apertura a ribalta e porta sonde
Dimensioni cm 100x55x160 h circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colori a scelta del committente.

**N. 2 BANCONE DI CONTROLLO COMPLETO DI CANALIZZAZIONE E PORTA CPU**
Piano sagomato realizzato in truciolare bilaminato con bordo ABS.
Gambe di supporto in alluminio con piedino regolabile.
Bancone completo di boccole passacavi, canalizzazione sottopiano e porta CPU.
Dim. cm 450x60/80pf x 72,5h - Colore a scelta

**N. 4 POLTRONA RELAX SU RUOTE**
Struttura in acciaio verniciato con ruote diametro 125 mm, di cui almeno le due posteriori con freno.
Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato.
Imbottiture ignifughe, conformate anatomicamente a densità differenziata. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile.
Braccioli in poliuretano morbido con anima in metallo.
Schienale e poggiagambe reclinabili.
Maniglia di spinta.
Pedana poggiapiedi a scomparsa.
Braccioli abbattibili e/o ribaltabili.
Dimensioni ingombro cm 70x95x120 H circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colore a scelta
DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

**N. 4 SEDIA SU BARRA 3 POSTI IN MATERIALE PLASTICO**
Struttura in acciaio, verniciato alluminio con puntali regolabili. Sedile e schienale in polipropilene autoestinguente. Colore a scelta.
PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO.

**N. 3 SEDIA SU BARRA 2 POSTI IN MATERIALE PLASTICO**
Struttura in acciaio, verniciato alluminio con puntali regolabili. Sedile e schienale in polipropilene autoestinguente. Colore a scelta.
PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO.

**N. 1 LETTO VISITA a due sezioni**
Letto visita con struttura in acciaio verniciato, a 2 sezioni con schienale regolabile. Piani imbottiti e rivestiti in materiale plastico lavabile ed ignifugo.
Carico di lavoro sicuro kg 200 - Portarotolo incluso.
Dimensioni lettino cm 190 x 65 x 76 h circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colore a scelta del committente.
DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

**N. 1 PREDELLINO A DUE GRADINI**
Struttura in acciaio con due gradini antiscivolo.
Portata massima 150 Kg

**N. 2 CARRELLO MEDICAZIONE**
Basamento e top stampato in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Le fiancate sono realizzate in lamiera verniciata a polveri. Top superiore stampato in poliuretano rigido, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente e provvisto di 2 cassetti laterali per il contenimento di oggetti o piccoli farmaci e piano di scrittura a scomparsa, oltre che di piano d'appoggio aggiuntivo o di supporto computer. La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite frontale con chiusura a chiave. Lateralmente deve essere dotato di alzatina integrata su tre lati. Maniglione di spinta. Il bordo frontale deve essere rialzato per il contenimento dei liquidi. Cassetti in materiale plastico con porta etichetta frontale estraibili su guide con fermo anti sfilamento. Basamento con funzione di paracolpi è dotato di serie di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Carrello completo di:
2 cassetti h 70 mm di cui 1 con divisorio e 3 cassetti h150 mm di cui 1 con divisorio, tutti con profili porta etichette.
1 coppia barre laterali
1 struttura superiore porta accessori con 2 barre regolabili in altezza
1 kit 9 cassetti a ribalta
1 supporto per bacinella reniforme completo di bacinella inox
1 vaschetta disinfezione agganciabile alla struttura superiore
1 supporto universale e relativo contenitore giallo per piccoli rifiuti
1 dispenser per disinfettante
1 contenitori laterali con 3 cassetti con apertura a ribalta e portasonde
1 cestino portarifiuti, con apertura a ginocchio, capacità 20 lt.
Dimensioni cm. 105x55x160h circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colori a scelta del committente.

**N. 10 APPENDIABITI GIREVOLE A COLONNA A 6 POSTI CON PORTAOMBRELLI E VASCHETTA RACCOGLIGOCCI**
Basamento metallico con vaschetta raccogli gocce in ABS.
Colonna in tubo. Anello porta ombrelli in ABS.

**N. 18 COLONNA CON ANTE CIECHE IN LAMINATO E 4 RIPIANI INTERNI.**
Struttura in truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in ABS, munite di profilo parapolvere.
Frontali realizzati in truciolare bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in ABS. Maniglie metalliche ad arco.
Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.
Alla base telaio in acciaio dotato di gambe con puntale di regolazione in materiale plastico.
Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.
Dimensioni cm 95x50x210 H circa +/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente.

**N. 2 ARMADIO PORTAMEDICINALI A 60 VANI**
Struttura in nobilitato spessore 20 mm, completa di profilo parapolvere. Frontali in bilaminato, spessore 20 mm e bordo ABS. Cerniere regolabili con apertura a 230° e maniglia ad arco in alluminio.
Internamente 2 contenitori applicati alle porte e 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in materiale plastico antiurto termoformato facilmente sanificabile. I vani devono essere completi di ferma oggetti trasparenti.
Quattro ripiani, da 20 mm. Alla base telaio in acciaio dotato di gambe con puntale di regolazione in materiale plastico.
DIM. cm 100x60x200 H circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colore a scelta del committente.

**N. 6 SCAFFALATURA AD INCASTRO CON 5 RIPIANI**
Scaffalatura metallica a 5 ripiani, con montanti di lamiera di acciaio verniciato. N° 5 ripiani regolabili in lamiera di acciaio.
Dim cm 100x30x200 h +/- 5% tolleranza dimensioni

**N. 4 ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA**
Struttura in lamiera di acciaio. Ante in lamiera di acciaio verniciato, scorrevoli su cuscinetti, con maniglie in plastica e serratura con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Internamente con 4 ripiani in lamiera di acciaio regolabili su cremagliere con anche la funzione di alloggiamento delle cartelle sospese. Alla base telaio con piedini h 15 cm.
Dim. cm 120x45x215 H circa +/- 5% tolleranza dimensioni

**N. 4 ARMADIO VETRINA, A TRE ANTE, A RIPIANI, E QUATTRO CASSETTI, COMPLETO DI SERRATURE**
Struttura in nobilitato spessore 20 mm, completa di profilo parapolvere. Frontali in bilaminato, spessore 20 mm e bordo ABS. Ante vetrina, in materiale trasparente, antinfortunistico, con serratura e con cornici in laminato colorato. Vano superiore con, all'interno, due ripiani regolabili, vano inferiore, con anta, con un ripiano regolabile, e quattro cassetti con serratura simultanea. Cerniere regolabili con apertura a 230° e maniglia ad arco in alluminio. Alla base telaio in acciaio dotato di gambe con puntale di regolazione in materiale plastico.
Dim. cm 138x50x200 H circa +/- 5% tolleranza dimensioni – Colore a scelta del committente.

**N. 1 TAVOLO RETTANGOLARE BORDO ABS**
Piano in truciolare bilaminato in laminato plastico antigraffio. Bordo perimetrale in ABS antiurto con angoli e spigoli arrotondati. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato con puntali inferiori regolabili.
Dimensioni cm 130x90x78/81 h circa.

**n. 6 SEDIA CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO SEDILE E SCHIENALE IN MATERIALE PLASTICO.**
Sedia impilabile con sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente. Struttura d'acciaio verniciato.
PRODOTTO OMOLOGATO IN CLASSE I DI REAZIONE AL FUOCO. Colore a scelta del committente.

**N. 8 CARRELLO RACCOGLITORE DOPPIO, IN ACCIAIO INOX, A PEDALI CON COPERCHI**
Struttura realizzata interamente in tubo tondo di acciaio inox AISI 304.
Dotato di 2 anelli porta sacco in acciaio inox AISI 304 e di 2 anelli blocca sacco.
Coperchi in ABS con maniglia, con chiusura ammortizzata a pedale.
Base su 4 ruote in gomma piena, diametro 80 mm, piroettanti, complete di 4 paracolpi antistriscio.

**N. 3 CARRELLO INOX A 2 RIPIANI**
Carrello con struttura in tubo di acciaio inox e ripiani amovibili in lamiera di acciaio inox. Alla base quattro ruote gommate, diametro 125 mm, complete di ruote paracolpi rosse.
Dim. cm 80x50x86 H circa +/- 10% tolleranza misure

**N. 4 CARRELLO PORTAZOCCOLI**
Costruito interamente con profili e tubolari in acciaio Inox AISI 304.
Telaio con fissati 6 ripiani, ogni ripiano con capacità di 4 paia di zoccoli per un totale di 24 paia. Alla base n.4 ruote antitraccia, diametro 80 mm, girevoli dotate di freno a pedale con paracolpi.

**N.4 ELEMENTO DI TRASPORTO SINGOLO CON SERRANDA SU RUOTE. TOP IN CORIAN. COMPLETO DI VASCHETTE, CASSETTI E RIPIANI.**
Basamento in tubolari di acciaio verniciato, coperture in materiale plastico antiurto, con funzione di paracolpi perimetrale dotato di 4 ruote gemellate diametro 150 mm di cui 2 con freno e una antistatica.
Fiancate realizzate con profili portanti in estruso di alluminio colorato, con pannellature interne in acciaio inox con finitura anti-impronta. Vano interno realizzato per l'inserimento di 2 ripiani in lamiera verniciata, 1 vaschetta h 10 cm, 1 cassetto h 7 cm e 1 cassetto h 15 cm posizionabili sia in orizzontale che inclinati.
Deve essere garantito l'interscambio di cassetti e vaschette con i carrelli e la parete tecnica.
La serrandina frontale in materiale plastico deve consentire di chiudere il vano con rapidità e facilità d'uso. Apertura dall'alto verso il basso. La serrandina deve essere facilmente asportabile e riposizionabile per consentire le operazioni di pulizia.
Dim. Cm 70x62x175 H circa +/- 10% tolleranza misure – Colore a scelta del committente.

**N. 1 CARRELLO MEDICAZIONE/FARMACI**
Basamento e top stampato in materiale plastico, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Le fiancate sono realizzate in lamiera verniciata a polveri. Top superiore provvisto di 2 cassetti laterali per il contenimento di oggetti o piccoli farmaci e piano di scrittura a scomparsa, oltre che di piano d'appoggio aggiuntivo o di supporto computer. Con chiusura dei cassetti ottenuta tramite frontale con chiusura a chiave. Lateralmente deve essere dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione di spinta. Con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Cassetti in materiale plastico con porta etichetta frontale estraibili su guide con fermo anti sfilamento. Basamento con funzione di paracolpi, dotato di 4 ruote diametro 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.
Carrello completo di:
2 cassetti h 70 mm di cui 1 con divisorio e 3 cassetti h150 mm di cui 1 con divisorio, tutti con profili portaetichette.
1 coppia barre laterali
1 struttura superiore porta accessori con 2 barre regolabili in altezza
1 kit 9 cassetti a ribalta
1 cestino portarifiuti, con apertura a ginocchio, capacità 10 lt.
Dim. cm 105x55x160 H circa. +/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente.

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

**N. 16 ARMADIETTO SPOGLIATOIO IN LAMINATO STRATIFICATO 4 POSTI, ANTE AD L.**
**DIM. CM 82X50X200/225 H**

Ante ad "L" in laminato spessore da mm 8 per le ante, da mm 6 per i ripiani, da mm 4 per i fianchi, schiena e fondo. Alluminio anodizzato per i profili di sostegno e per i portaripiani. Nylon per le serrature e le finiture. acciaio inox per i piedini regolabili.
Dotato di asta portagrucce con inseriti 2 ganci appendiabiti, ripiano superiore e ripiano inferiore.

**N. 2 PANCA SPOGLIATOIO CON ATTACCAPANNI PORTABORSE SCHIENALE**

Realizzata con struttura portante in profilato di alluminio anodizzato uniti con l'inserimento di speciali giunti in nylon rinforzati con un inserto in acciaio. Piano di seduta e il piano portaborse devono essere realizzati con doghe chiuse sulle due facce in alluminio anodizzato con l'inserimento a filo di laminato stratificato colorato. Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon. La panchina deve essere completa di piano d'appoggio, schienale, appendiabiti e portaborse. Dim. cm 200x41x187H. +/- 10% tolleranza dimensioni

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

**LOTTO 2**

**Pareti Tecniche – CIG 8862675EC3**

**Importo complessivo base di gara € 62.000,00 Iva esclusa**

## N. 2 COMPOSIZIONI RETROLETTO CON CHIUSURA A SERRANDA, PIANO IN CORIAN CON LAVELLO E PASS-BOX

Ogni singola composizione dalle dimensione di metri 14 circa deve essere costituita da:

- n. 3 basi sottolavello, aventi dimensioni cm 65x50x 90h circa, con struttura portante realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata con verniciatura a polveri epossidiche, ante in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciata a polveri epossidiche con trattamento antimicrobico e struttura tamburata contenente materiale fonoassorbente e completi di profili parapolvere. Le cerniere hanno apertura di 230° con scatto automatico di chiusura. Le maniglie in lega leggera hanno forma ad arco antitrauma. Telaio in alluminio dotato di gambe con piedini registrabili in materiale plastico e zoccolatura in acciaio inox.. Complete di lavelli in corian, dim. cm 44X34X20 H, e di miscelatore a leva clinica ed elementi per il gruppo di scarico.
Dim. cm 44X34X20 H
- n. 2 elementi dotati di apertura bifacciale tipo Pass-Box, con le medesime caratteristiche strutturali/costruttive della basi sottolavello. Prevedere il relativo tamponamento. Dim. cm 95x70x90h circa
- n. 15 elementi con chiusura a serranda atta a contenere vaschette di misure differenti posizionabili sia in orizzontale che inclinate. Struttura con le medesime caratteristiche degli elementi sopra descritti. Ogni elemento con serranda deve contenere 2 vaschette h 10 cm e 1 vaschetta h 5 cm
- Piano in Corian con alzatina posteriore e laterale con rivestimento inferiore realizzato in laminato plastico antigraffio.

Deve essere garantito l' interscambio di cassetti e vaschette con i carrelli.
Lunghezza massima di ogni singola composizione: cm 1.400

## N. 1 CUCINETTA DI REPARTO

Ante e frontali realizzati con pannello agglomerato di particelle di legno rivestito di foglia cellulosica effetto legno o tinte varie, protetta con rivestimento melamminico o in nobilitato.
Struttura: La struttura dei mobili deve essere realizzata con pannello di particelle di legno, nobilitato con resine melaminiche.
Le basi sono dotate di piedini h10, regolabili in altezza. Devono essere provviste di fori interni per il posizionamento a varie altezze dei ripiani.
I cassetti devono essere dotati di sponde in metallo ed il fondo in pannello di particelle di legno melaminico e montati su guide metalliche con arresto antiestrazione involontaria.
Cerniere con apertura a 110 gradi.
Gli zoccoli devono essere in materiale plastico rivestito negli stessi colori delle strutture o in alluminio, con guarnizione in gomma
Il piano lavoro deve essere realizzato con pannello in particelle di legno idrorepellente placcato con laminato e postformato sulla parte frontale, completo di alzatina in alluminio rivestita con carte melaminiche nei colori del piano.
Dim. cm 165x60/35x85/72 h
Composta da:
1 base da cm 60 con frigo da 140 lt
1 base sottolavello da 60
1 base cassettiera a 4 cassetti da cm 45
piano di lavoro in truciolare cm 165
1 lavello quadrato ad incasso in acciaio inox completo di miscelatore
Colori a scelta

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

**N. 1 PARETE TECNICA CON BASI AD ANTE, CASSETTI, LAVELLO E PIANO IN CORIAN**

La struttura deve essere realizzata in alluminio estruso anodizzato e in lamiera di acciaio, con verniciatura a polveri epossidiche.

Frontali con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere. Specchiatura interna in laminato plastico a basso contenuto di Formaldeide. Maniglie a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio delle ante e dei cassetti.

Basi con ante con cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura e 1 ripiano interno regolabile in altezza.

Basi con 4 cassetti completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.

Tutti i moduli sono sostenuti da telai in acciaio dotati di gambe con piedini registrabili.

Lavello in corian completo di miscelatore a leva clinica ed elementi per il gruppo di scarico.

Piano in corian completo di alzatina posteriore.

Parete tecnica composta da:

1 base sottolavello. Dim. cm 95x50x90 H circa

1 lavello in corian completo di miscelatore a leva clinica ed elementi per il gruppo di scarico. Dim. cm 44X34X20 H

1 basi con 4 cassetti. Dim. 45x50x90 H circa

Dimensioni totali parete tecnica: 140x50x90 H circa Colori a scelta

ARMAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI -

## LOTTO 3

**Arredi ufficio – CIG 886267706E**

**Importo complessivo base di gara € 40.000,00 Iva esclusa**

### N. 16 SPECCHI PER WC

Specchio con retroilluminazione con Strise LED 3.000 lumen
Struttura in alluminio anodizzato a scomparsa – distanza dalla parete mm. 25 incluso di fissaggio a parete con alimentatore posizionato all'interno della struttura.
Dimensioni 30x90 cm

### N. 1 SCRIVANIA E ALLUNGO DIREZIONALE

**Caratteristiche:**

- Piani scrivanie, lineari e sagomati devono essere in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 38 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- Struttura metallica a "ponte" realizzata con scatolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotata di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con scatolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche.

**Colori:**
Ampia disponibilità
**Dimensioni:**
Scrivania:; Mis. 1800x900; Allungo: Mis. 1200x600

### N. 6 SCRIVANIE OPERATIVE

**Caratteristiche:**

- Piani scrivanie, lineari e sagomati devono essere in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- Struttura metallica ad "T" rovesciata realizzata con tubo di sezione mm 100x30, nella verticale e trave sotto piano mm 70*20 nell'orizzontale verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotata di piedi in plastica grigi regolabili.

**Colori:**
Ampia disponibilità
**Dimensioni:**
scrivania: Lunghezza mm 1400; Profondità mm 800;

### N. 4 SCRIVANIE OPERATIVE

**Caratteristiche:**

- Piani scrivanie, lineari e sagomati devono essere in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- Struttura metallica ad "T" rovesciata realizzata con tubo di sezione mm 100x30, nella verticale e trave sotto piano mm 70*20 nell'orizzontale verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotata di piedi in plastica grigi regolabili.

**Colori:**
Ampia disponibilità
**Dimensioni:**
scrivania: Lunghezza mm 1600; Profondità mm 800;

**Requisiti minimi per scrivania e allungo:**
Rif. D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.

**Prove eseguite:**
- Tavoli lavoro ufficio: requisiti generali di sicurezza EN 527-2:2016+A1:2019 punto 4.1 - 4.2
- Tavoli lavoro ufficio: informazioni d'uso EN 527-2:2016+A1:2019, punto 6
- Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2011
- Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2
- Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
- Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
- Rigidità della struttura EN 1730:2012, punto 6.4.3
- Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
- Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
- Caduta EN 1730:2012, punto 6.9
- Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2
- Flessione dei piani EN 1730:2012, punto 6.7

**N. 10 CASSETTIERE**
**Caratteristiche:**
Cassettiera su ruote a 3 cassetti, realizzata in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in lega colore grigio o antracite. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa.
Top in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore.
La cassettiera deve essere dotata di 4 ruote piroettanti, rigommate diametro mm 65 e fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassetti. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata.
**Colori:** Ampia disponibilità
**Prove eseguite:**
- Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
- Durata degli elementi estraibili EN 14074:2004, par. 6.2.2
- Durata a traslazione dei mobili con ruote EN 14074:2004 par. 6.7

**Dimensioni:** Lunghezza mm 420; Profondità mm 560; Altezza mm 590 circa

**N. 12 CONTENITORE CON 2 ANTE CIECHE E DUE ANTE VETRO**
**Caratteristiche:**
- Base, cappello e fianchi in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi ed al retro tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.
- Retro in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche stessa finitura della cassa.
- Ripiani regolabili in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 della stessa finitura.
- Top di finitura in conglomerato ligneo spessore mm 30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 della stessa finitura.
- Ante battenti inferiori, rette o sagomate in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

- Ante battenti superiori in vetro acidato e temperato con telaio in alluminio mm 20*20.
- Le ante devono essere fissate alla cassa con cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.
- Maniglie in lega colore grigio o antracite.

Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.

**Colori:**

Ampia disponibilità

**Prove eseguite:**

- Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
- Resistenza all'estrazione dei ripiani EN 14073-3:2004, par. 5.3.1
- Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Carico verticale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.1
- Carico statico orizzontale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.2
- Durata delle porte con cerniere su asse verticale EN 14074:2004, par.6.3.3
- Resistenza della struttura EN 14073-3:2004, par. 5.2
- Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3:2004, par. 5.5

**Dimensioni:**

- due ante: larghezza mm 900; profondità mm 450
- Altezza mm 1947 con fianco unico

**N. 8 CONTENITORE CON 2 ANTE CIECHE**

Caratteristiche:

- Base, cappello e fianchi in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi ed al retro tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.
- Retro in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche stessa finitura della cassa.
- Ripiani regolabili in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 della stessa finitura.
- Top di finitura in conglomerato ligneo spessore mm 30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 della stessa finitura.
- Ante battenti, rette o sagomate in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- Le ante devono essere fissate alla cassa con cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.
- Maniglie in lega colore grigio o antracite.

Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.

Colori:

Ampia disponibilità

- due ante: larghezza mm 900; profondità mm 450
- Altezza mm 800 con fianco unico

Prove eseguite:

- Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
- Resistenza all'estrazione dei ripiani EN 14073-3:2004, par. 5.3.1
- Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Carico verticale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.1
- Carico statico orizzontale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.2
- Durata delle porte con cerniere su asse verticale EN 14074:2004, par.6.3.3
- Resistenza della struttura EN 14073-3:2004, par. 5.2
- Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3:2004, par. 5.5

OSPEDALE CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI - ARNAS

**N.1 TAVOLO RIUNIONI SALA MEETING**

Struttura in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 38 nobilitato con resine melaminiche.
Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Supporto in acciaio.
**Dimensioni** 240x100 circa - Colori: Ampia disponibilità

**N. 1 TAVOLO RIUNIONI SALA COLLOQUI**

Struttura in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 38 nobilitato con resine melaminiche.
Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Supporto in acciaio.
**Dimensioni** 200x100 circa - Colori: Ampia disponibilità

**N. 26 POLTRONE PER TAVOLO RIUMIONE AREA MEETING**
Piedini in poliammide nero
Base a slitta in acciaio cromato in tubo di acciaio sezione diametro mm 40 spessore
Struttura monoscocca, in legno anatomicamente sagomato con supporto lombare
Braccioli in nylon nero
Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata
Realizzata secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili.
**Dimensioni:** mm L600 P630 H965 +/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 35 SEDIE OSPITI**
Struttura interna del sedile e dello schienale in pannello di multistrato, carter di copertura esterna dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente.
Rivestimento in similpelle. Telaio con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Seduta impilabile.
**Dimensioni 50x45x50/81 h circa -** +/- 10% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 1 POLTRONA DIREZIONALE CON RUOTE**
**Caratteristiche:**
Ruote a doppia battitura in nylon nero/grigio rigommate diametro mm.50;
Base in acciaio cromato 5 razze diametro mm 700;
Movimento fulcro avanzato realizzata in alluminio verniciato nero che permetta:
- Regolazione della seduta in altezza tramite pompa a gas;
- 5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro;
- Sistema antishock;
- Regolazione della tensione in funzione al peso;

Struttura Monoscocca, in legno anatomicamente sagomato con supporto lombare;
Braccioli in nylon nero;
Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata;
Realizzata secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili.
**Dimensioni**: mm L660 - P670 - H 1130/1220 +/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 20 POLTRONE OPERATIVE CON RUOTE**
**Caratteristiche:**
Ruote a doppia battitura in nylon nero-grigio rigommate diametro mm.50
Base in acciaio cromato 5 razze diametro mm 640
Movimento sincronizzato sedile e schienale realizzata in alluminio verniciato nero che permetta:
- Regolazione della seduta in altezza tramite pompa a gas;

ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

- 5 posizioni di blocco fra cui oscillante libero e blocco in posizione di lavoro;
- Sistema antishock;
- Regolazione della tensione in funzione al peso;
- Schienale regolabile in altezza tramite sistema up-down
- Regolazione della seduta in profondità tramite traslatore;

Struttura interna sedile in nylon con anima in metallo anatomicamente stampato
Struttura interna dello schienale in nylon anatomicamente stampato con supporto lombare
Braccioli in nylon nero regolabili in altezza
Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata
Realizzata secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili.
**Dimensioni:** mm L480 P590 H1020/1160 +/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 5 DIVANO 2 POSTI**
Piedini: in legno verniciati o in acciaio
Struttura: in multistrato di legno e cinghie elastiche nel sedile
Imbottiture: in resine poliuretaniche a densità differenziata
Realizzati secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili.
**Dimensioni:**

- 2 posti: mm L1480 P860 H670 circa +/- 10% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 3 DIVANO LETTO COMPLETO DI MATERASSO.**
Realizzato con fusto in legno e pannelli di multistrato, con meccanismo girevole. Rete elettrosaldata verniciata a polveri epossidiche. Imbottitura in poliuretano espanso e fibra poliestere. Materasso in poliureatano espanso a molle, ignifugo e omologato in classe 1 IM. Fodera di rivestimento completamente sfoderabile. Divano letto Omologato in Classe 1IM.
Dim. cm 220/210x95x75 h circa -+/- 5% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

**N. 1 DIVANO 3 POSTI**
Piedini: in legno verniciati o in acciaio
Struttura: in multistrato di legno e cinghie elastiche nel sedile
Imbottiture: in resine poliuretaniche a densità differenziata
Realizzati secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili.
**Dimensioni:**

- 3 posti: mm L2050 P860 H670 +/- 10% tolleranza dimensioni - Colore a scelta del committente

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLTRONE
**Certificazioni:**
UNI EN 1335 par. 1-2-3 di tipo C e di Omologazione Ministeriale classe 1IM sull'intero manufatto
Rivestimenti in tessuto ignifugo, test 100.000 cicli Martindale, peso 500gr/mq
Rivestimenti in similpelle ignifuga, peso 530gr/mq
**Colori:**
Ampia disponibilità

**Tutti gli arredi con imbottitura devono essere provvisti di certificazione di Omologazione del Ministero dell'Interno in classe 1 IM di reazione al fuoco oltreché di tutte le altre certificazioni previste dalla normativa vigente.**