



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE: Ing. Vincenzo Lo Medico

TELEFONO: 091.666.281

MAIL: provveditorato@arnascivico.it

SITO WEB: WWW.ARNASCIVICO.IT

AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di arredi sanitari e di ufficio, da espletare in unione d'acquisto, come capofila con l'ASP Palermo, pubblicata su piattaforma di approvvigionamento accessibile all'indirizzo <https://eprocurement.arnascivico.it/Appalti/InitLogin.do> - numero gara G00326, si comunica che, all'interno della griglia punteggio tecnico di cui al lotto n. 1 "Arredi Sanitari", sono presenti alcuni refusi di stampa alle voci 6, 7, 8 del paragrafo rubricato: **"PARETI TECNICHE (Punteggio massimo 24 punti)"**, laddove viene riportata la dicitura "carrelli".

Pertanto tali voci vengono eliminate ed il punteggio viene ridistribuito all'interno del suddetto paragrafo, come di seguito:

"PARETI TECNICHE" (Punteggio massimo: 24 punti)			
1	Struttura pareti tecniche da ambulatorio (voce 1.6) Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata: 0 pt Struttura in acciaio inox AISI 304: 2 pt Struttura composta da profili e raccordi in alluminio estruso di ampio spessore: 5 pt	T	5
2	Ante pareti tecniche da ambulatorio (voce 1.6) con telaio perimetrale in alluminio estruso e specchiatura interna in laminato plastico: 0 pt con telaio perimetrale in acciaio verniciato e specchiatura in vetro temperato trasparente o opaco: 2 pt con telaio perimetrale in Corian, maniglia in Corian integrata alla struttura e specchiatura in vetro temperato trasparente o opaco: 5 pt	T	5
3	Struttura pareti tecniche da reparto (voce 6.6) Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata: 0 pt Struttura in acciaio inox AISI 304: 2 pt Struttura composta da profili e raccordi in alluminio estruso di ampio spessore: 5 pt	T	5
4	Ante pareti tecniche da reparto (voce 6.6) in lamiera di acciaio verniciato con struttura tamburata: 0 pt in lamiera di acciaio inox AISI 304 con struttura tamburata: 2 pt in tecnopolimero tipo "poliuretano" additivato con trattamento antibatterico: 5 pt	T	5
5	Pareti tecniche: possibilità di basamento su ruote con telaio in acciaio	T	4