



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

**U.O.C. PROVVEDITORATO**

Tel. 091 6662401- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) – PEC: [ape.ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape.ospedalecivicopa@pec.it)

**PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ARNAS CIVICO DI  
PALERMO E L'ASP DI PALERMO FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI  
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E DI UFFICIO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

### ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, in qualità di azienda capofila delegata dall'ASP di Palermo (nel seguito Azienda o ARNAS o ASP) indice procedura aperta in unione di acquisto, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, per la fornitura di Arredi Sanitari e di Ufficio (di seguito anche solo "Prodotti"), per un periodo di tre anni.

La gara è suddivisa in sei Lotti, la cui suddivisione è stata effettuata su base funzionale, tenuto conto della tipologia di prodotto, in modo da assicurare l'omogeneità degli spazi da arredare e la funzionalità degli arredi da usare in modo combinato, ed al fine di consentire una maggiore partecipazione delle imprese concorrenti ed una migliore esecuzione contrattuale delle forniture, come di seguito riportato:

LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CPV
1	ARREDI SANITARI	33192000-2
2	CARRELLI	39150000-8
3	ARREDI PER SALE E BLOCCHI OPERATORI	33192340-7
4	LETTI	33192120-9
5	ARREDI PER UFFICIO	39290000-1
6	SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI	39000000-2

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti senza alcuna limitazione in ordine all'aggiudicazione degli stessi.

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa (lotti n. 1, 4) e all'offerta con il prezzo più basso (lotti n. 2, 3, 5 e n. 6) per singolo lotto indivisibile.

L'Operatore economico dovrà indicare anche i prezzi unitari di tutti gli articoli presenti nel lotto medesimo. Detti quantitativi potranno variare anche in modo significativo nell'ambito del singolo lotto senza che l'aggiudicatario potrà opporsi a tali modifiche.

Le forniture potranno essere effettuate entro l'importo complessivo stabilito nell'ambito dei 3 anni dell'accordo quadro, senza suddivisione per singolo anno e solo in base alle effettive esigenze dell'Azienda. Si precisa che l'intera fornitura potrà essere completata anche prima dello scadere del terzo anno in base alle effettive esigenze aziendali.

La durata può essere prorogata di un ulteriore anno, qualora il progetto complessivo non venisse completato nei 3 anni indicati ma sempre nel rispetto dell'importo massimo dell'accordo quadro.

La quantità per ogni Prodotto sono da considerarsi indicative e sono state stimate sulla base delle richieste delle UU.OO. delle Azienda.

L'Azienda appaltante si riserva di procedere agli ordini sulla base delle necessità delle UU.OO. che potrebbero anche variare, infatti potrà arrecare senza alcun limite, variazioni in meno al valore complessivo aggiudicato in relazione alle esigenze delle UU.OO. mentre potranno apportare maggiorazioni del valore contrattuale nel limite massimo del 20%, ai sensi della normativa vigente.

“Laddove nel periodo di vigenza contrattuale si dovesse rendere necessario ulteriore materiale oltre quanto indicato nel presente capitolato, potranno anche essere effettuati ordini per arredi aggiuntivi, che verranno acquistati dall'Ente, applicando al prezzo di listino lo sconto percentuale indicato dall'Operatore economico nel “Modello Offerta economica”, nell'apposita cella, che non dovrà essere inferiore alla percentuale di sconto applicata alla base d'asta per ogni singolo lotto.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.

### ART. 2 VALORE STIMATO E LOTTI

Il valore stimato dell'accordo quadro ammonta ad Euro 5.485.830,00 oltre IVA, così suddiviso:

<b>DESCRIZIONE LOTTI</b>	<b>ARNAS</b>	<b>ASP PA</b>	<b>Importo complessivo a base d'asta (Iva esclusa)</b>
<b>1 - ARREDI SANITARI</b>	771.150,00 €	1.413.400,00 €	2.184.550,00 €
<b>2 - CARRELLI</b>	220.400,00 €	563.000,00 €	783.400,00 €
<b>3 - ARREDI PER SALE BLOCCHI OPERATORI</b>	208.450,00 €	387.500,00 €	595.950,00 €
<b>4 - LETTI</b>	298.200,00 €	625.000,00 €	923.200,00 €
<b>5 - ARREDI PER UFFICIO</b>	360.000,00 €	524.000,00 €	884.000,00 €
<b>6 - SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI )</b>	36.900,00 €	77.830,00 €	114.730,00 €
	<b>1.895.100,00 €</b>	<b>3.590.730,00 €</b>	<b>5.485.830,00 €</b>

Costituiscono parti integranti del presente capitolato speciale d'appalto:

- “Capitolato tecnico”- “All .1”
- “Griglie punteggio per i lotti n. 1 e n. 4 – “All. 2”.

### ART. 3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Per ciascun lotto, i prodotti da fornire ed i relativi accessori a corredo dovranno essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti ed alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato e nell'Allegato, dove sono riportate le caratteristiche specifiche di ogni prodotto richiesto.

Le dimensioni riportate devono intendersi come indicative, pertanto se non diversamente specificato per ciascun prodotto richiesto è previsto un margine di tolleranza non superiore al 10% in aumento o in diminuzione rispetto alle misure indicate.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Tutti gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

Il Fornitore deve garantire la stessa linea di arredi e accessori offerti in sede di partecipazione alla gara e presenti in catalogo, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

***In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'All. II.5 del "Codice".***

Nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, tenendo conto della destinazione d'uso (arredi in ambito sanitario), lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Si precisa inoltre che, tutte le certificazioni, le dichiarazioni ambientali, i rapporti di prova, le dichiarazioni relative alle etichettature ecologiche, certificati di omologazione e tutto quanto dettagliatamente richiesto, meritatamente alle specifiche tecniche di base dei materiali di cui risultano essere composti i prodotti offerti, potranno essere presentate, in fase di offerta, anche tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal concorrente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'Azienda, si riserva di richiedere l'originale della documentazione sopra indicata in sede di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di discordanza – non dovuta ad errore materiale – tra l'originale e la copia presentata – il concorrente verrà escluso dalla gara.

Va da sé che i beni dovranno rispondere alle normative vigenti, corrispondere ai criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza, flessibilità, facilità di pulizia ed eventuale disinfezione, manutenzione ed estetica.

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto quando:

- la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo;
- tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
- eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso;
- le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate.

Nel caso si tratti di arredi o altri componenti configurabili come Dispositivi Medici, gli stessi dovranno essere conformi a quanto dispone la direttiva europea 47/2007 e s.m.i. e di conseguenza dovranno riportare in scheda tecnica tutti gli elementi necessari per la decodificazione del dispositivo, ovvero il numero di CND, l'eventuale numero di registrazione in Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici e la classe di appartenenza.

Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e delle eventuali istruzioni d'uso.

I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.

Tutti gli arredi e gli altri beni dovranno essere disponibili garantendo un'ampia gamma di colori. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli aggiudicatari dei lotti i beni nei colori rispondenti alle proprie esigenze senza che gli stessi abbiano a pretendere variazioni di prezzo (per tale motivo i colori disponibili dovranno essere riportati nella Documentazione Tecnica).

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea.

Per le parti soggette a usura deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per i 5 anni successivi oppure resi disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei Prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotti non conformi consegnati.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

#### **ART. 4 NORME DI RIFERIMENTO OBBLIGATORIE**

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 (G.U. 244 - 18 ottobre 2000) i cui contenuti (Linee guida d'uso dei videoterminali) restano in vigore, della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.i.m.

Tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel presente capitolato, devono essere conformi alla normativa vigente all'atto dell'offerta e devono rispettare, fra l'altro, le seguenti normative obbligatorie:

- Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili all'oggetto dell'Appalto Specifico;
- Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008)";
- Norme relative alla marcatura CE;

In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore.

Visto il decreto 18.09.2002 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie, in particolare l'articolo 2 ed il punto 3.2 dell'allegato Titolo II, gli arredi imbottiti devono essere omologati ai sensi del DM 26.06.1984 e successive modifiche ed integrazioni in materia di classificazione

della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, alla classe di reazione al fuoco 1 IM; se non imbottiti di classe non superiore a 2.

Non è sufficiente che sia omologato nella "classe di reazione al fuoco" richiesta il materiale costituente il prodotto ma deve risultare omologato lo specifico manufatto o la serie di mobili offerti.

Rimane salvo quanto previsto dalla nota prot. n. P1493/4122sott. 46 del 18.12.2002 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "DM 18.9.2002 – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti".

Deve essere comprovata da apposita certificazione, da produrre ad ogni consegna dei prodotti, l'emissione di formaldeide, in conformità al decreto 10/10/2008.

#### **ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura deve comprendere:

- produzione, fornitura, consegna e collocazione a regola d'arte degli arredi pronti e finiti e degli accessori a corredo degli arredi, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato;
- trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico, scarico, sollevamento in edificio a più piani;
- imballaggi e confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi;
- collaudo, ove previsto, a spesa del contraente, in contraddittorio con l'Azienda che ha emesso l'ordinativo, con fornitura di tutti i manuali tecnico e d'uso e la documentazione previsti dal Capitolato entro 30 giorni dalla data di installazione;
- scelta di un colore dei materiali (testiere, pannelli, carrelli...) specifico da parte della Stazione Appaltante;
- garanzia, assistenza e manutenzione: la ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal Direttore dell'esecuzione, tutto come meglio specificato al paragrafo 8 del presente Capitolato Tecnico;
- ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.

Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sul quantitativo che l'Azienda può richiedere in ciascuno Ordinativo di Fornitura purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad € 500,00 (Euro cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 6 TRASPORTO E CONSEGNA**

La consegna e collocazione dei prodotti pronti per il loro utilizzo, deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda, pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo.

Tutti i beni acquistati dovranno essere consegnati e collocati direttamente nei locali di destinazione, secondo le indicazioni dell'Azienda.

Il Fornitore deve concordare con il Direttore di esecuzione del contratto (di seguito "DEC"), con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dal DEC, in tempo utile alla consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

Durante le operazioni di consegna e collocazione a regola d'arte, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

L'Azienda ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini di consegna massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le stesse.

Su richiesta dell'Azienda deve altresì fornire copia della documentazione tecnica (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni a quelle descritte in Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato. L'Azienda si riserva, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all'Azienda.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo. L'Azienda si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il DEC; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al DEC.

Gli articoli consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

In caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto richiesto, ovvero nel caso di non accettazione dei prodotti che prevedono la consegna e l'installazione, l'Azienda invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i Prodotto/i oggetto di reso, entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda e pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (un per mille) dell'importo contrattuale netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo.

Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei Prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso".

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dal Richiedente alla Richiesta di Consegna.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di Consegna, devono essere concordate tra il Fornitore e l'Azienda.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta, pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese.

#### **ART. 7 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK**

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna previsti ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del Prodotto. A seguito di tale comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di quanto previsto nel capitolato.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Azienda, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun trimestre di durata del contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda.

#### **ART. 8 GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (E/O DELL'IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA)**

Al verificarsi dell'inadempimento contrattuale relativo al proprio Contratto, per le ipotesi di indisponibilità del Prodotto di cui sopra, ha diritto di risolvere detto Contratto e procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo, quindi, procedendo all'acquisto del/i Prodotto/i direttamente sul libero mercato, per la/le quantità del/i Prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario) l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di Prodotti equivalenti.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del Prodotto relative alla risoluzione del contratto di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo Prodotto.

La fornitura del nuovo Prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al Prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione del contratto, come previsto nella stessa.

#### **ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA'/COLLAUDO**

Per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura di consegna che prevedono la consegna e l'installazione dei prodotti, l'Azienda procede entro 30 giorni solari dalla data di installazione, a svolgere, ove previsto, le opportune verifiche di collaudo finalizzate all'accettazione della fornitura. Il collaudo deve appurare:

- la rispondenza della consegna all'ordine effettuato;
- la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione di misura;
- ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

I prodotti consegnati non collaudati restano di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultino montati, funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel Capitolato.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data del collaudo della fornitura.

#### **ART. 10 MANUTENZIONE, GARANZIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal Dec. La garanzia dovrà essere fornita per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data del verbale di verifica/collaudo positivo. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore dalla data del collaudo. La ditta, pertanto, si obbliga a eliminare a proprie spese, nessuna esclusa, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per imperfetto montaggio.

In caso di irreparabilità del prodotto, il Fornitore avrà l'obbligo di sostituire il bene con un prodotto conforme alle caratteristiche tecniche specificate negli atti di gara, senza che sia previsto alcun onere aggiunto per l'Azienda.

L'Azienda sarà tenuta a corrispondere all'aggiudicatario unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui lo stesso produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti e le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte dell'Azienda stessa. Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e per gli stessi vale lo stesso periodo di garanzia del bene principale.

Qualora nel corso della durata del contratto di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore, previa trasmissione della scheda tecnica e previo parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione saranno formalizzate dall'Azienda.

## **ART. 11 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: #BFNEOH#, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'esito positivo della verifica/collaudo ed a saldo dell'ordine di fornitura.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato:

1. l'ID: identificativo del documento è il numero di ordine informatico trasmesso con NSO;
2. la data del documento (data dell'ordine NSO);
3. l'ENDPOINT ID: è riportato dal sistema NSO in "dati del cliente";
4. il numero del DDT;
5. il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

## **ART. 12 PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'azienda. Il pagamento della fattura/e è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica amministrativa dell'apposita Commissione designata dalla S.A.

## **ART. 13 VARIAZIONI DI TITOLARITA'**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma del D.Lgs. 36/2023.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita

del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unitamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione.

La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonché dei prezzi già praticati. La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamento della cauzione definitiva.

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile. L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potrà consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

#### **ART. 14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ("CAUZIONE DEFINITIVA")**

Ai sensi dell'art. 117 del "Codice" l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo di affidamento (Iva esclusa). Tale importo è ridotto secondo le disposizioni del precedente articolo.

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia per l'esecuzione del contratto, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Azienda e la conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del "Codice".

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto comunicata dal DEC.

#### **ART. 15 PENALI E RECLAMI**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali

previste previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione del contratto d'intesa eventualmente con il RUP, mediante apposito provvedimento.

Di seguito le tipologie di reclami:

- Mancata consegna del prodotto e accessori connessi entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel Capitolato.
- Mancata rispondenza prodotti e accessori richiesti e prodotti e accessori consegnati
- Consegne parziali.
- Altri disservizi.

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche dell'Azienda.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore ordinato, sia esso inteso come la consegna della singola apparecchiatura che del materiale di consumo.

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Azienda ha la facoltà di applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto. Perdurando il ritardo della consegna o l'inadempienza contestata oltre un periodo di gg 30 (trenta), l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Azienda stessa.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura in pagamento emessa dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria con richiesta di nota di credito con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall'impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l'importo della penalità.

In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo.

Si intende fatto salvo il diritto di questa Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto o privo di confezionamento ed imballaggio. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;

- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- minori introiti.

#### **ART. 16 - RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Impresa aggiudicataria è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o difformità nei confezionamenti;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria:
- nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo della consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta gironi, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, prima della stipula del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora, prima della stipula del contratto si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

Durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **ART. 18 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dalla S.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

#### **ART. 19 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 81/2008 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **ART. 20 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

#### **ART. 21 FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

Sub Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI	PREZZO UNITARIO A BASE GARA	Q.TA' ARN AS	Q.TA' ASP PA	BASE ASTA complessiva
<b>LOTTO 1 - ARREDI SANITARI</b>					<b>2.184.550,00</b>
<b>1. Arredi per Ambulatori e Medicherie</b>					
1.1	<b>LETTO VISITA</b> a due sezioni Letto visita con struttura in acciaio verniciato, a 2 sezioni ad altezza fissa con schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Supporto porta lenzuolo Carico di lavoro sicuro kg 180 . Dimensioni lettino cm 190 x 65 x 75 h circa	<b>780,00 €</b>	11	15	20.280,00 €
1.2	<b>LETTO VISITA GINECOLOGICO AD ALTEZZA FISSA</b> a tre sezioni. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con leva su ambo i lati, gambale ripiegabile e reggi cosce snodate. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Dotato di bacinella in acciaio inox estraibile e porta rotolo. Carico di lavoro sicuro kg 170 . Dim. 190X60X75 circa	<b>1.800,00 €</b>	2	5	12.600,00 €
1.3	<b>LETTO VISITA GINECOLOGICO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA</b> a tre sezioni ad altezza variabile elettrica. Struttura in acciaio verniciato. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da pulsantiera. Schienale regolabile con leva su ambo i lati, gambale ripiegabile e reggi cosce snodate Piani imbottiti e rivestiti in tessuto in materiale plastico lavabile ed ignifugo. Dotato di bacinella in acciaio inox estraibile. Carico di lavoro 160 Kg Dim. 180X65X55/90 circa	<b>2.000,00 €</b>	2	5	14.000,00 €
1.4	<b>ARMADIO PORTAMEDICINALI A 60 VANI</b> Struttura in bilaminato o nobilitato, completa di profilo parapolvere. Frontali in bilaminato, spessore 20 mm. Cerniere regolabili con apertura a > 215° e maniglia in metallo. Internamente 2 contenitori applicati alle porte e 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in materiale plastico antiurto facilmente sanificabile. I vani devono essere completi di ferma oggetti trasparenti. Dotato di mobiletto per stupefacenti Almeno quattro ripiani, da 20 mm. Alla base gambe con puntale di regolazione in materiale plastico. Dim. cm 100x60x200 h circa	<b>1.800,00 €</b>	20	20	72.000,00 €
1.5	<b>ARMADIO VETRINA PORTAMEDICINALI</b>				



	Struttura in bilaminato o nobilitato completa di profilo parapolvere. Ante vetrina in materiale trasparente antinfortunistico con cornici in bilaminato e bordo ABS arrotondato a spessore, ante cieche in bilaminato e bordo ABS arrotondato a spessore. Cerniere regolabili con apertura > 215° e maniglie in metallo. Piedini registrabili che garantiscono una facile pulizia sottostante. Armadio vetrina con vano superiore con doppia anta a vetro con serratura, due ripiani regolabili ed uno fisso interni, vano inferiore con doppia anta cieca.				
	a) Dim. cm 47x50x200 h circa	<b>1.000,00 €</b>	15	15	30.000,00 €
	b) Dim m 94x50x200 h circa	<b>1.500,00 €</b>	15	15	45.000,00 €
1.6	<p><b>PARETE TECNICA DA AMBULATORIO</b></p> <p>Strutture realizzate in alluminio estruso anodizzato o in lamiera di acciaio elettrozincata, con verniciatura a polveri epossidiche o equivalente, spessore almeno 12 mm.</p> <p>Frontali con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere; Specchiature interne in laminato plastico sp. 4 mm o in vetro antinfortunistico a norma di sicurezza serigrafato.</p> <p>Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta e del cassetto. Cerniere con apertura superiore a 220° e scatto automatico di chiusura.</p> <p>Cassetti e cassettoni completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.</p> <p>Piani di lavoro in Corian.</p> <p>Lavelli in Corian. Rubinetti miscelatore a leva clinica.</p> <p>Vano interno contenente ripiani in truciolare bilaminato bordato in ABS oppure realizzato con fianchi stampati in ABS per l'inserimento di vaschette, vassoi e cassetti in posizione sia orizzontale che inclinato. Vaschette in tecnopolimero stampato ad iniezione, dimensioni 600 x 400 mm disponibili in 3 altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984. Possibilità di divisione interna tramite kit 'a pettine' riposizionabili.</p> <p>Dimensioni colonne (h 210 cm circa) e basi (h 90 cm circa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- larghezza basi : 45 o 90 cm circa, con ripiani oppure possibilità di inserimento di vaschette e vassoi o telai ad estrazione totale per il contenimento delle stesse</li> <li>- Profondità basi: 45 o 65 cm circa</li> </ul>	<b>5.500,00 €</b>	2	5	38.500,00 €



	<p>- Dimensioni pensili, con ripiani: 45 o 90 x 35 cm circa</p> <p>Nel rispetto della modularità e delle caratteristiche richieste sopra indicate, ai fini di una comparazione economica standard di parete, si richiede di formulare offerta per:</p> <p>Base composta da: 1 modulo da 90 cm circa doppia anta cieca con ripiano interno + 1 base da 45 cm circa con cassetiera + 1 base da 45 cm circa anta singola con ripiano + top in corian da 190 cm circa + Armadio da 90 cm circa H. 210 cm circa prof. 65 cm circa, con serratura, composto da 1 anta da 45 cm circa con fianchi modulistica iso con almeno 7 cestelli con divisori interni di varie altezze e 1 anta da cm. 45 circa con fianchi modulistica iso e almeno 5 ripiani. La base dovrà avere basamento con telaio e piedini H almeno 15 cm.</p> <p>La parete tecnica dovrà essere corredata da N. 2 pensili da 90 cm circa con ripiani.</p> <p>Di tale configurazione di parete si dovrà quotare sia il valore complessivo sia i singoli valori unitari degli elementi che la compongono.</p>				
<b>2. Arredi per Degenza</b>					
2.1	<p><b>CULLA</b></p> <p>Realizzata in materiale atossico trasparente, completa di porta etichetta frontale e di fori di aerazione sul fondo, completa di ruote gemellate di cui almeno due con freno. Trasparente con sistema di supporta che deve consentire una posizione piana, ed una contro-Trend. Regolazione d'altezza con comando a gas. Possibile affiancamento della culla al letto della mamma.</p>	<b>1.300,00 €</b>	10	10	26.000,00 €
2.2	<p><b>COMODINO BIFRONTI E TAVOLO SERVITORE</b></p> <p>Comodino bifronte con pannellatura esterna in materiale plastico, con superfici e spigoli raccordati per facilitare la sanificazione. Piano superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Porta-asciugamani integrato alla struttura. Basamento con 4 ruote gemellate di cui 2 on freno, dotato alloggiamento, ambidestro, del tavolino servitore.</p> <p>N°2 Porta-bottiglie integrati alla struttura del comodino o del tavolo servitore.</p> <p>Dim. cm 50x50x77h circa</p> <p>Tavolo servitore separato con il vassoio inclinabile a leggio con bordi per contenimento liquidi. Regolazione in altezza, tramite pompa a gas, con comando a pulsante.</p> <p>Con meccanismo di regolazione per</p>	<b>1.000,00 €</b>	49	120	169.000,00 €



	l'inclinazione a leggio del vassoio su entrambi i fronti.				
2.3	<b>ARMADIO DEGENZA</b> involucro in lamiera tamburata di acciaio verniciato o nobilitato, ante girevoli, in truciolare bilaminato spess.18 mm, con cerniere interne automatiche, apertura 110 gradi, bordi arrotondati e maniglie antitrauma. All'interno vani dotati di asta appendiabiti e 2 ripiani. Anta dotata di serratura indipendente. Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili.				
	a) ad un posto Dim. cm 45x52x190 circa	<b>450,00 €</b>	16	100	52.200,00 €
	b) a due posti Dim. cm 90x52x190 circa	<b>800,00 €</b>	15	70	68.000,00 €
2.4	<b>TAVOLO DEGENZA</b> Tavolo con piano ligneo sagomato e rivestito in materiale plastico, impermeabile ai liquidi, resistenza ad urti, resistenza ai graffi e all'usura. Gambe realizzate in tubo di acciaio verniciato con piedini in materiale plastico regolabili in altezza.				
	a) quadrato Dim. cm 90x90x75/80 circa	<b>300,00 €</b>	15	70	25.500,00 €
	b) rettangolare Dim cm 130x90x75/80 circa	<b>320,00 €</b>	15	70	27.200,00 €
2.5	<b>TAVOLO DEGENZA PIEGHEVOLE</b> Tavolo a muro con piano a ribalta dotato di sistema di gancio/sgancio automatico. Struttura in truciolare bilaminato, sp. 20 mm. A protezione del piano quando chiuso sui tavoli devono essere realizzati due fianchi laterali di chiusura. Dim. piano cm 85x55. Portata tavolo 50 Kg peso statico comunque vincolata alla muratura.	<b>350,00 €</b>	20	30	17.500,00 €
2.6	<b>SEDIA DEGENZA</b> Impilabile monoblocco ; Scocca: stampato in materiale termoplastico di prima scelta, autoestinguento Classe1; Telaio: Struttura impilabile in struttura di acciaio				
	a) senza braccioli	<b>100,00 €</b>	30	100	13.000,00 €
	b) con braccioli	<b>150,00 €</b>	30	100	19.500,00 €
<b>3. Poltrone ad uso medico</b>					
3.1	<b>POLTRONA RELAX</b> Poltrona costituita da tre sezioni: schienale, sedile e gambale. Struttura realizzata in tubo di acciaio, verniciato . Schienale e gambale regolabili con comandi a gas indipendenti facilmente raggiungibile	<b>1.300,00 €</b>	20	30	65.000,00 €



	<p>Pedana poggiapiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta o a scomparsa. Base con n°4 ruote , di cui 2 dotate di freno.</p> <p>Braccioli con anima in acciaio abbattibili e/o ribaltabili</p> <p>Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile in classe 1M di reazione al fuoco.</p> <p>Rivestimento in similpelle, impermeabile all'acqua e lavabile e ignifugo</p> <p>Dim 70x95x120 circa</p>				
3.2	<p><b>POLTRONA TERAPIA</b></p> <p>Poltrona multifunzionale ad altezza variabile elettrica. Piano seduta a 3 sezioni più poggiapiedi, dotato di regolazioni indipendenti ottenute tramite attuatori elettrici a bassa tensione medica. Imbottiture, realizzate a densità differenziata, rivestite con similpelle, impermeabile all'acqua e resistente ai prodotti disinfettanti. Schienale fornito di poggiatesta regolabile in altezza facilmente amovibile.</p> <p>Poggiapiedi, leggermente inclinato, realizzato in materiale plastico con superficie di appoggio imbottito e rivestito in similpelle. Porta pulsantiera . Braccioli regolabili nell'inclinazione che possono ruotare orizzontalmente per favorire l'ingresso e l'uscita laterale del paziente. Basamento e struttura portante dei piani di seduta realizzati in tubolare di acciaio verniciato dotati di coperture in ABS. Possibilità di fissaggio lateralmente alla seduta di eventuali accessori e/o sacche di drenaggio.</p> <p>Sede per l'inserimento dell'asta flebo/infusione.</p> <p>Ruote piroettanti, dotate di bloccaggio/sbloccaggio delle quattro ruote e di modalità ruota direzionale azionabile tramite coppia di pedali. Maniglione di spinta, con portarotolo integrato sul retro dello schienale. Comando a pulsantiera, agganciabile ai braccioli;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sollevamento/abbassamento schienale;</li> <li>- sollevamento/abbassamento femorale;</li> <li>- sollevamento/abbassamento gambale;</li> <li>- sollevamento/abbassamento altezza variabile;</li> <li>- ritorno veloce alla posizione originaria di poltrona, in modo da facilitare l'uscita del paziente.</li> <li>- tasto programmato Visita, per l'allineamento contemporaneo di tutte le sezioni in posizione orizzontale.</li> <li>- tasto programmato 'Trendelenburg', La poltrona è fornita di batteria ausiliaria ricaricabile, che ne consente la movimentazione anche in assenza di alimentazione di rete.</li> </ul>	5.000,00 €	20	30	250.000,00 €
3.3	<p><b>POLTRONA PRELIEVI</b></p> <p>Poltrona elettrica ad altezza variabile costituita da tre sezioni. Struttura in acciaio verniciato.</p> <p>Regolazione elettrica indipendente della</p>	3.200,00 €	10	30	128.000,00 €



	<p>sezione schienale e della sezione gambe;  Movimentazione motorizzata per la regolazione dell'altezza e osizione Trendelenburg.  Pulsantiera a cavo spiralato dotata di tasto di inibizione comandi per la sicurezza del paziente;  Braccioli regolabili in altezza ed orientabili;  N. 4 ruote , di cui due dotate di freno;  Imbottitura e rivestimento ignifughi e lavabili;  Dotata di asta porta flebo e porta rotolo  Portata massima non inferiore a 200 Kg.</p>				
<b>4. Accessori per arredi sanitari, tecnici e ambulatoriali</b>					
4.1	<p><b>PARAVENTO A TRE ELEMENTI</b>  Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su ruote – richiudibile.  N° 3 tende ignifughe (Classe I), anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni;  Dimensioni 160 x 170 h cm circa.</p>	<b>350,00 €</b>	25	30	19.250,00 €
4.2	<p><b>PIANTANA PORTAFLEBO</b>  Telescopica su ruote a 4 ganci  Colonna regolabile in acciaio inox con quattro ganci alle estremità.  Base antiribaltamento con 5 razze complete di ruote piroettanti, di cui 2 con freno.</p>	<b>150,00 €</b>	100	150	37.500,00 €
4.3	<p><b>PESA PERSONE</b>  Bilancia meccanica a colonna con scala ad altezza della vita. Struttura in acciaio e ghisa. Pedana ampia e bassa. Completa di altimetro con scala graduata in millimetri.  Portata: 150 kg. Divisione: 100 g.</p>	<b>600,00 €</b>	10	15	15.000,00 €
4.4	<p><b>PORTARIFIUTI</b>  Costruito in acciaio inox, con pedale, cestello interno in materiale antiacido. capienza 12 lt.</p>	<b>80,00 €</b>	30	30	4.800,00 €
4.5	<p><b>APPENDIABITO A STELO</b>  Basamento in piatto di acciaio con vaschetta raccogli gocce in abs. Colonna in tubo  Anello porta ombrelli in ABS stampato e supporto portaborse montati sulla colonna. nella parte superiore n° 6 supporti appendiabiti. Altezza cm.170</p>	<b>70,00 €</b>	20	20	2.800,00 €
4.6	<p><b>ATTACCAPANNI</b> con tre ganci appendiabiti realizzati con resine termoplastiche</p>	<b>70,00 €</b>	36	30	4.620,00 €
4.7	<p><b>CARROZZINA PIEGHEVOLE</b>  Ruote anteriori diam. 20 cm ruote posteriori diam. 60 cm. Braccioli ribaltabili. Pedane poggiapiedi regolabili ed estraibili. Portata 100 Kg Dim. cm 40x90x100 circa</p>	<b>700,00 €</b>	30	50	56.000,00 €
4.8	<p><b>CARROZZINA DA COMODO</b>  Ruote anteriori girevoli, ruote posteriori con freno. Braccioli ribaltabili. Pedane</p>	<b>800,00 €</b>	30	40	56.000,00 €



	poggiapiedi regolabili ed estraibili. Portata 150 Kg Dim. cm 60x90x90 circa				
4.9	<b>SPECCHI PER WC</b> Specchio con retroilluminazione con Strisce LED 3.000 lumen Struttura in alluminio anodizzato a scomparsa – distanza dalla parete mm. 25 incluso di fissaggio a parete con alimentatore posizionato all'interno della struttura. Dimensioni 30x90 cm circa	450,00 €	30	30	27.000,00 €
4.10	<b>SGABELLO</b> girevole in lega leggera regolabile da 55 a 65 o da 60 a 70 cm con sedile imbottito diam. 30 cm con barra e ruote	200,00 €	14	15	5.800,00 €
4.11	<b>PREDELLINO A DUE SCALINI</b> Struttura in tubo tondo d'acciaio verniciato o cromato, gradini in truciolare rivestito o in materiale plastico	120,00 €	20	20	4.800,00 €
<b>5. Barelle</b>					
5.1	<b>BARELLA OLEODINAMICA</b> Piano di coricamento a due sezioni con schienale radiotrasparente. Vassoio porta lastre radiografiche sotto lo schienale. Trendelenburg e controtrendelenburg > 11° Maniglioni di spinta lato testa abbattibili o asportabili Materassino imbottito lavabile e disinfettabile ignifugo Sponde a compasso con abbattimento rapido con h ≥ 30 cm Barre laterali porta accessori Ruote con sistema antistatico bloccabili/sbloccabili contemporaneamente di cui una direzionale al lato piedi. Struttura in acciaio verniciato. Portabombole e asta flebo con minimo 2 ganci	3.000,00 €	20	30	150.000,00 €
5.2	<b>BARELLA OLEODINAMICA PER EMERGENZA</b> , Barella in acciaio verniciato ad altezza variabile oleodinamica su 2 colonne, dotata di trendelenburg e controtrendelenburg > 12° Comandi a pedale oleodinamici posti in entrambi i lati (trendelenburg, controtrendelenburg, altezza variabile). Piano di coricamento completamente in laminato stratificato radiotrasparente a 4 sezioni. Predisposizione per l'inserimento del vassoio scorrevole per lastre radiografiche. Basamento dotato di carter portabombola, doppio vano asta flebo e portaindumenti.	4.000,00 €	15	25	160.000,00 €



	<p>Passo corto; Maniglione lato piedi asportabile e maniglioni lato testa abbattibili o asportabili</p> <p>Sponde a compasso con abbattimento rapido; Ruote con sistema di bloccaggio contemporaneo.</p> <p>Quinta ruota direzionale, disinseribile con comando a pedale; Carico di lavoro &gt; 200 kg.</p> <p>Dim. ingombro cm 210x80x65/90h circa</p>				
5.3	<p><b>BARELLA - LETTO</b></p> <p>Barella elettrica per lunga permanenza, ad altezza variabile con sistema di sollevamento. Piano in 4 sezioni con schienale traslante. Movimentazione elettrica della sezione schienale e della sezione femorale, manuale della sezione gambale. Movimentazione elettrica di trend e contotrend.</p> <p>Ruote di diametro minimo 200 mm. Quinta ruota direzionale per agevolare la movimentazione. Batteria ausiliaria. Piano rete (appoggio del materasso) in materiale plastico, facilmente amovibile e di larghezza superiore a cm 70. Devono essere previsti sblocchi manuali bilaterali sia per lo schienale che per la sezione femorale.</p> <p>Sponde a compasso di alto contenimento. Barra bilaterale porta-accessori per sacche drenaggi. Maniglioni di spinta integrati alle spalle in materiale plastico facilmente amovibili. Ai lati devono essere presenti attacchi per asta flebo e paracolpi perimetrale. Carico di lavoro sicuro: kg 240. Materasso antistatico e di altezza minima cm 10. Porta-bombole per ossigeno. Asta solleva-malato ed asta flebo telescopica e sagomata a quattro ganci in acciaio inox. Piano porta-monitor di facile amovibilità in materiale plastico.</p>	3.500,00 €	6	10	56.000,00 €
<b>6. Arredi Reparto</b>					
6.1	<p><b>ARMADIO SPOGLIATOIO</b></p> <p>Armadio spogliatoio in laminato stratificato HPL in classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>Tetto piano;</p> <p>Sistema di chiusura composto da serratura cilindrica con doppie chiavi;</p> <p>Copri serratura interno anti infortunio , targhetta porta numero e numerazione posti;</p> <p>Areazione sulle porte.</p> <p>n° 2 ripiani interni e asta appendiabiti;</p> <p>Piedini di supporto in acciaio inox.</p>				
	a) Armadio ad 1 posto 1 anta dim. Cm 40x50x180/200h, circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €



	b) Armadio 2 posti 2 ante, dim. Cm 80x50x180/200h, circa	<b>1.100,00 €</b>	10	50	66.000,00 €
	c) Armadio 3 posti 3 ante, va, dim. Cm 125x50x180/200h, circa	<b>1.500,00 €</b>	10	50	90.000,00 €
6.2	<b>PANCA SPOGLIATOIO CON ATTACCAPANNI PORTABORSE SCHIENALE</b> Realizzata con struttura portante in profilato di alluminio verniciato o in tubo di acciaio. Piano di seduta e il piano portaborse devono essere realizzati con doghe chiuse sulle due facce in alluminio verniciato. La panchina 6 posti deve essere completa di piano d'appoggio, schienale, appendiabiti e portaborse. Dim. cm 200x40x185h circa	<b>900,00 €</b>	10	15	22.500,00 €
6.3	<b>TAVOLO DI PROCEDURA</b> Tavolo di procedura realizzato con piano di lavoro superiore in Corian, con angoli stondati, antigraffio, lavabile e disinfettabile, in CLASSE 1 M ,dotato di alzatina integrata sul lato posteriore. Struttura delle gambe ed i due traversi posteriori realizzati interamente in acciaio inox. Tavolo dotato di 4 ruote gemellate, di cui le due anteriori con freno a pedale. Dim. cm 75x60x95h circa				
	a) senza cassette	<b>1.500,00 €</b>	8	10	27.000,00 €
	b) vano frontale attrezzato con n. 3 cassette	<b>1.800,00 €</b>	8	10	32.400,00 €
6.4	<b>COLONNA</b> Elemento con serrandina. Ruote di cui 2 con freno. Fianchi interni in ABS che consentono di variare cassette e vaschette. Struttura in lamiera di acciaio verniciato o alluminio. Serrandina in materiale plastico facilmente asportabile. 19 moduli disponibili.				
	a) Singola Dim. cm 75x65x180 h circa	<b>1.600,00 €</b>	6	10	25.600,00 €
	b) Doppia Dim. cm 150x65x180 h circa	<b>2.000,00 €</b>	6	10	32.000,00 €
6.5	<b>COLONNA CASELLARIO</b> da 10 scomparti con ante e serrature. Struttura in lamiera di acciaio verniciata o nobilitata. Dim. cm 65x50x200h circa	<b>2.200,00 €</b>	6	10	35.200,00 €
6.6	<b>PARETE TECNICA DA REPARTO</b> Strutture realizzate in alluminio estruso anodizzato o in lamiera di acciaio elettrozincata, con verniciatura a polveri epossidiche o equivalente, spessore almeno 12 mm. Frontali in lamiera di acciaio verniciato con struttura tamburata contenente materiale fonoassorbente, completi di profilo parapolvere, o in vetro antinfortunistico a norma di sicurezza. Maniglia ergonomiche <u>ad arco</u> . Cerniere con apertura superiore a 220° e scatto automatico di chiusura.	<b>6.500,00 €</b>	5	5	65.000,00 €



	<p>Cassetti e cassettoni completi di guide scorrevoli su rulli dotate di fermi di sicurezza.</p> <p><u>Piani di lavoro in Corian.</u></p> <p><u>Lavelli in Corian.</u> Rubinetti miscelatore a leva clinica.</p> <p>Vano interno contenente ripiani in lamiera di acciaio elettrozincata oppure realizzato con fianchi stampati in ABS per l'inserimento di vaschette, vassoi e cassetti in posizione sia orizzontale che inclinata.</p> <p>Vaschette in tecnopolimero stampato, dimensioni 600x400mm disponibili in 3 altezze, rispondenti alla norma internazionale ISO 3394:1984.</p> <p>Possibilità di divisione interna tramite divisori a pettine riposizionabili.</p> <p><u>Dimensioni colonne (h 210 cm circa) e basi (h 90 cm circa): - larghezza basi : 45 o 90 cm circa, con ripiani oppure possibilità di inserimento di vaschette e vassoi o telai ad estrazione totale per il contenimento delle stesse - Profondità basi : 45 o 65 cm circa - Dimensioni pensili, con ripiani: 45 o 90 x 35 cm circa .</u></p> <p>Nel rispetto della modularità e delle caratteristiche richieste sopra indicate, ai fini di una comparazione economica standard di parete, si richiede di proporre quanto segue:</p> <p><u>Base composta da: 1 modulo da 90 cm circa doppia anta cieca con ripiano interno + 1 base da 45 cm circa con cassettiera + 1 base da 45 cm circa anta singola con ripiano + top in corian da 190 cm circa + Armadio ante a vetri da 90 cm circa H. 210 cm circa prof. 65 cm circa, composto da 1 anta da 45 cm circa con fianchi modulistica iso con almeno 7 cestelli di varie altezze e 1 anta da cm. 45 circa con fianchi modulistica iso e portacateteri con guide ad estrazione.</u></p> <p><u>La base dovrà avere basamento con telaio e piedini H almeno 15 cm. La parete tecnica dovrà essere corredata da N. 2 pensili da 90 cm circa con ripiani.</u></p> <p>Di tale configurazione di parete si dovrà indicare sia il valore complessivo che i singoli valori unitari degli elementi che la compongono.</p>				
6.7	<p><b>CUCINETTA</b></p> <p>Struttura realizzata con pannelli in agglomerato di legno idrorepellente, nobilitati in carta melaminica in vari colori. Frontali in laminato plastico con bordi arrotondati in legno verniciato. Ante dotate di cerniere metalliche registrabili con chiusura automatica. Maniglia in metallo ad arco di facile presa. Base sotto lavello con protezione sul fondo. Zoccoli forniti a misura, dotati di guarnizioni e di molle per l'aggancio rapido.</p> <p>Piano superiore in bilaminato sp. 40 mm</p>	8.000,00 €	4	5	72.000,00 €



	<p>idrorepellente.</p> <p>N. 1 COLONNA CON FRIGO/FREEZER A DUE ANTE IN MELAMINICO. Dim. cm 60x60x210 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE CON LAVASTOVIGLIE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X60X85 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE SOTTOLAVELLO AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x60x85 H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE QUATTRO CASSETTI IN MELAMINICO CM 60X60X85H CIRCA</p> <p>N. 1 BASE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x60x85 H CIRCA</p> <p>N. 1 PIANO SUPERIORE IN TRUCIOLARE SPESSORE 40 MM</p> <p>N. 1 LAVELLO AD UNA VASCA E SCIVOLO DA INCASSO COMPLETO DI MISCELATORE cm 90 PER PIANO PROF. 71 cm Dim. cm 85x50x20 H CIRCA</p> <p>N. 1 PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE TERMOSTATATE Dim. cm 50x30x5 sp. CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X35X70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE SCOLAPIATTI AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x35x70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60X35X70 H CIRCA</p> <p>N. 1 PENSILE CAPP A AD UN'ANTA IN MELAMINICO CM 60x35x65 H CIRCA</p> <p>INGOMBRO TOTALE CIRCA 300 CM</p>				
<b>LOTTO 2 - CARRELLI</b>					<b>783.400,00</b>
2.1.1	<p><b>CARRELLO EMERGENZA</b></p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di n ° 5 cassette</p> <p>4 ruote protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>n. 1 asta portaflebo regolabile in altezza</p> <p>n. 1 portabombola ossigeno</p> <p>n. 1 lastra massaggio cardiaco</p> <p>n. 1 porta defibrillatore</p> <p>Colore rosso</p>	<b>1.800,00 €</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>140.400,00 €</b>



	Dim. cm. Cm 90x65x100 h circa				
2.1.2	<p><b>CARRELLO MEDICAZIONE</b>  Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.  Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.  Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.  Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.  Vano frontale attrezzato di n ° 4 cassette  4 ruote i protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale  Carrello dotato dei seguenti accessori:  n. 1 coppia barre laterali  n. 1 arco superiore portaccessori  n. 3 barre per arco portaccessori regolabili in altezza  n. 1 kit 9 cassette a ribalta  n. 1 supporto per bacinella reniforme  n. 1 cestino  n. 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti  Dimensioni 90x60x100 h cm circa</p>	1.700,00 €	18	60	132.600,00 €
2.1.3	<p><b>CARRELLO DISTRIBUZIONE FARMACI</b>  Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.  Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.  Piano di lavoro superiore, cassette laterali e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.  Piano di lavoro superiore dotato di alzatina integrata su tre lati.  Vano frontale attrezzato di n ° 5 cassette  Carrello dotato dei seguenti accessori:  n. 1 struttura superiore porta accessori a 2 barre  n. 1 kit 9 cassette a ribalta  Dim. cm. Cm 90x60x100 h circa</p>	1.800,00 €	15	50	117.000,00 €
2.1.4	<p><b>CARRELLO GIRO VISITE</b>  Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.  Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.  Piano di lavoro superiore, cassette laterali e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	1.600,00 €	15	50	104.000,00 €



	<p>Piano di lavoro superiore dotato di alzatina integrata su tre lati.</p> <p>Vano frontale attrezzato di n ° 1 cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale n. 1 cassettone porta cartelle A4</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>N. 1 tasca laterale</p> <p>Pianetto estraibile</p> <p>Dimensioni 90x60x100 h cm circa</p>				
2.1.5	<p><b>CARRELLO FASCIATOIO</b></p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette n. 1 antina e n. 1 ripiano interno</p> <p>Plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale,</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>n. 1 materassino omologato classe 1M</p> <p>Dim. cm. 100x60x100 circa</p>	2.000,00 €	6	10	32.000,00 €
2.1.6	<p><b>CARRELLO SUTURE</b></p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Piano di lavoro superiore con bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>N. 1 cestino</p> <p>Porta accessori regolabile in altezza su struttura superiore</p> <p>Dimensioni 90x55x165 h cm circa</p>	2.000,00 €	11	15	52.000,00 €
2.1.7	<p><b>CARRELLO PEDIATRIA</b></p> <p>Struttura del carrello realizzata tramite</p>	2.000,00 €	6	10	32.000,00 €



	<p>materiali compositi che consentono una facile sanificazione.</p> <p>Struttura portante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Piano di lavoro superiore, e basamento stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>Vano frontale attrezzato di almeno n ° 4 cassette</p> <p>4 ruote piroettanti protette da paraspigoli di cui 2 frontali con freno a pedale</p> <p>Carrello dotato dei seguenti accessori:</p> <p>N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, regolabili in altezza</p> <p>N.1 kit 9 cassette a ribalta</p> <p>2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.</p> <p>Porta accessori regolabile in altezza su struttura superiore</p> <p>Dimensioni carrello 90x60x100 h circa</p>				
2.1.8	<p><b>CARRELLO DI SERVIZIO</b></p> <p>Carrello di servizio in tubolare di acciaio inox con ripiani</p> <p>4 ruote girevoli, complete di paracolpi, antistatiche;</p> <p>Dim. 85 x 55 x 80/93 h cm circa.</p>				
	a) a due ripiani	600,00 €	10	20	18.000,00 €
	b) a tre ripiani	800,00 €	10	20	24.000,00 €
2.1.9	<p><b>CARRELLO BIANCHERIA</b> per lo stoccaggio e la movimentazione della biancheria pulita, sterile, sporca (quest'ultima contenuta in sacchi di tessuto lavabile),</p> <p>In acciaio inox 2 sacchi e almeno 2 ripiani, 4 ruote piroettanti protette da paraspigoli.</p> <p>Dim. 100x70x100/130</p>	1.800,00 €	8	20	50.400,00 €
2.1.10	<p><b>CARRELLO BIANCHERIA</b></p> <p>realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, il basamento antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, autoestinguente. Piano di lavoro superiore, realizzato in abs, autoestinguente, dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta. Bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Vano frontale provvisto di n. 2 antine di chiusura e internamente attrezzato con n. 2 ripiani interni di cui uno regolabile, ed un cassetto inferiore</p> <p>4 ruote, di cui 2 con freno a pedale.</p> <p>Dim. cm 70x57x125 h circa</p>	1.800,00 €	8	15	41.400,00 €
2.1.11	<p><b>CARRELLO PORTA SACCO</b></p> <p>Carrello raccogliore doppio/triplo realizzato interamente in acciaio</p>				



	<p>inossidabile. Anello porta sacco in gomma. Coperchi in plastica con cerniera e apertura a pedale. Base in acciaio inox dotata di 4 ruote girevoli in acciaio, di cui due con freno.</p>				
	a) a due posti	600,00 €	8	10	10.800,00 €
	b) a tre posti	800,00 €	8	10	14.400,00 €
2.1.12	<p><b>CARRELLO LAVANDERIA FORATO</b> Struttura in lega leggera anodizzata. Capacità 400 lt. Dim. cm 100x60x85 circa</p>	800,00 €	8	10	14.400,00 €
<b>LOTTO 3 - ARREDI PER SALE E BLOCCHI OPERATORI</b>					<b>595.950,00 €</b>
3.1.1	<p><b>TAVOLO SERVITORE MAYO per Sala Operatoria</b> Tavolo servitore per sala operatoria realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Basamento a 3/4 razze dotato di ruote gemellate di cui due dotate di freno ed una/due antistatica; Piano di lavoro asportabile; Sistema di elevazione del piano mediante comando a pedale; Portata massima 30 Kg; Dimensioni del piano 70 x 50 x 95/130 h cm circa.</p>	2.000,00 €	11	30	82.000,00 €
3.1.2	<p><b>TAVOLO "MADRE" INOX per Sala Operatoria</b> Tavolo porta ferri modello "Madre" per sala operatoria realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Base composta di n. 4 ruote gemellate di cui due dotate di freno e due antistatiche; Piano di lavoro in lamiera, pressopiegata e saldata priva di punti di giunzione e spigoli; Dimensioni 120 x 60/80 x 85 h cm circa.</p>	3.500,00 €	11	20	108.500,00 €
3.1.3	<p><b>PIANTANA PORTA FLEBO</b> Colonna mobile in acciaio inox con morsetto di fissaggio in PVC con quattro ganci alle estremità'. Base antiribaltamento diam. 60 cm costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, Altezza min. da terra 155 cm, altezza max. da terra 225 cm.</p>	100,00 €	22	100	12.200,00 €
3.1.4	<p><b>SGABELLO CON SEDUTA TONDA</b> realizzato integralmente in acciaio inox AISI 304; Base pesante in acciaio dotata di n. 5 ruote, antitraccia e antistatiche. Sedile Ø 300 mm imbottito in poliuretano ignifugo ad alta densità e rivestiti in similpelle antistatica. Sistema di elevazione mediante pompa oleodinamica a doppio movimento, con attivazione a pedale. Range di elevazione da 60 a 75 mm circa:</p>				



	a) con schienale	900,00 €	11	20	27.900,00 €
	b) senza schienale	850,00 €	11	20	26.350,00 €
3.1.5	<p><b>SGABELLO PER CHIRURGO CON SEDUTA A SELLA</b> realizzato integralmente in acciaio inox AISI 304.</p> <p>Base pesante in acciaio dotata di n° 5 ruote, anti traccia e antistatiche.</p> <p>Sedile a sella anatomica e schienale imbottiti in poliuretano ignifugo ad alta densità e rivestiti in similpelle antistatica.</p> <p>Schienale regolabile in altezza e profondità; Sistema di elevazione mediante pompa oleodinamica a doppio movimento, con attivazione a pedale.</p> <p>Range di elevazione da 60 a 75 mm circa.</p>	1.500,00 €	11	18	43.500,00 €
3.1.6	<p><b>CARRELLO INOX</b></p> <p>Carrello con struttura in tubo di acciaio inox 18/10 AISI 304 e ripiani amovibili in lamiera di acciaio inox. Alla base quattro ruote gommate, complete di paracolpi</p> <p>Dim. cm 80x50x80/95 H circa</p>				
	a) a due ripiani	600,00 €	11	20	18.600,00 €
	b) a tre ripiani	800,00 €	11	20	24.800,00 €
3.1.7	<p><b>CARRELLO PORTA CONTAINER PER SALA OPERATORIA</b></p> <p>Carrello chiuso destinato al trasporto e allo stoccaggio in sala operatoria di container per la sterilizzazione, chiusi perimetralmente, con ante a battente a chiusura ermetica, con vani studiati per container di varie dimensioni, poggiato su ruote piroettanti, antistatiche, dotate di fermo.</p> <p>Carrello realizzato in materiali compositi o acciaio inox, a due ante a battente in acciaio inox tamburate con chiusura a chiave girevoli a 220°; dotato internamente di un sistema porta container e cestelli di sterilizzazione, completo di, maniglie di spinta, Pannellatura interna in acciaio inox. Le ante devono essere dotate di guarnizioni antipolvere continue, e devono essere montate su cerniere che permettano un'apertura di 200° circa. 4 ruote gemellari di cui 2 dotate di freno. Paracolpi Dimensioni totali cm. 110x80x170h circa</p>	1.800,00 €	11	20	55.800,00 €
3.1.8	<p><b>CARRELLO PORTA ZOCOLI</b></p> <p>Carrello porta zoccoli realizzato integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304;</p> <p>N° 6 ripiani di appoggio per una capacità complessiva di 24 paia di zoccoli;</p> <p>Dotato di quattro ruote antitraccia di cui due dotate di freno.</p>	2.300,00 €	11	20	71.300,00 €
3.1.9	<b>PREDELLINO PER SALA OPERATORIA</b>				



	Predellino per Sala Operatoria realizzata integralmente in acciaio Inox 18/10 AISI 304; Piano di calpestio che permetta la perfetta aderenza dei calzari chirurgici; Piano di appoggio asportabile e lavabile; Piedini in gomma antistatica; Portata kg. 150				
	a) ad un gradino Dim. Cm 60x35x22 circa	600,00 €	11	20	18.600,00 €
	b) a due gradini Dim cm 60 x65x22/44 circa	1.000,00 €	11	20	31.000,00 €
3.1.10	<b>PORTACATINO in acciaio inox diam cm 30 circa</b>				
	a) singolo	500,00 €	11	15	13.000,00 €
	b) doppio	900,00 €	11	15	23.400,00 €
3.1.11	<b>SCAFFALI IN ACCIAIO INOX A GANCI CON 4 RIPIANI</b> Dim. cm 120x60x220 circa	1.500,00 €	11	15	39.000,00 €
<b>LOTTO 4 - LETTI</b>					<b>923.200,00 €</b>
4.1.1	<b>LETTO DEGENZA PEDIATRICA</b> Letto per utilizzo sia con pazienti pediatrici (di altezza da 125 a 155 cm) che adulti (> 145 cm), conforme ai requisiti normativi, ad altezza variabile elettrica con variazione in altezza di circa da almeno 50 cm a 80. Piano rete in materiale plastico facilmente asportabile di dimensioni tali da ospitare un materasso di cm.175x80, con schienale e bacino movimentati elettricamente e pediera con regolazione manuale in più punti e con meccanismo per evitare la controrotazione dell'articolazione, trend e contotrend elettrico. Sistema che eviti lo scivolamento dell'ospite e la sua costante ricollocazione in posizione corretta. Traslazione dello schienale. ,. Comandi posizione antishock, CPR, poltrona terapeutica, posizione visita. Avvisatori acustici e/o visivi per anomalie elettriche, funzionamento in batteria, funzioni escluse e posizione di sicurezza. Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i trasporti fuori dalla stanza. Grado di protezione del letto IPX6. Piano del letto allungabile senza ausilio di elementi non integrati per almeno 25 cm. Sblocco dello schienale bilaterale. Testiera e pediera in materiale plastico, facilmente estraibili in caso di emergenza e con sistema antisfilamento accidentale. Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote gemellate bloccabili contemporaneamente con direzionale di una di esse, allarme sistema freno non inserito. Trattamento	6.000,00 €	20	20	240.000,00 €



	<p>antimicrobico. Sponde a quattro settori a copertura totale in lunghezza e massima capacità contenitiva in altezza, almeno 45 cm, movimentazione ammortizzata antitrauma. Sistema di sicurezza, così come previsto dalla norma, per lo sbloccaggio delle sponde.</p> <p>Dimensioni cm.200x95 massimo con sponde in uso.</p> <p>Asta flebo sagomata 4 ganci inox, regolabile in altezza.</p>				
4.1.2	<p><b>LETTO ELETTRICI A 3 SNODI 4 SEZIONI ALTEZZA VARIABILE</b></p> <p>Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale.</p> <p>Piano di coricamento realizzato con pannelli in polipropilene facilmente amovibili e sanificabili dotati di ferma materasso integrati. Schienale e femorale movimentati da attuatori elettrici</p> <p>Movimento di rototraslazione dello schienale, per ridurre la compressione nella zona torace/bacino del paziente. Sezione gambale regolabile tramite meccanismo.</p> <p>Piano rete fornito di allunghetto integrato, estraibile e regolabile in due posizioni azionabile agevolmente. Schienale abbattibile manualmente tramite leve di sblocco rapido poste su ambo i lati (CPR). Schienale predisposto per posizionare un vassoio scorrevole per l'alloggiamento della lastra radiografica, che deve essere regolabile su diverse posizioni. L'estrazione della lastra deve potere avvenire anche con lo schienale in posizione orizzontale evitando di movimentare il paziente</p> <p>Sponde a quattro settori, con movimento a ribalta a discesa ammortizzata attuato attraverso la leva di sblocco posta alla base della sponda. Altezza di contenimento di 40 cm, sopra il piano rete, e per assicurare una totale superficie di contenimento laterale nei confronti del paziente,</p> <p>Piano rete 197x90circa</p>	2.800,00 €	19	100	333.200,00 €
4.1.3	<p><b>LETTO ELETTRICO SUB INTENSIVA</b></p> <p>Letto a 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 dinamica centrale, con regolazione, in altezza, ottenuta tramite colonne telescopiche a movimentazione elettrica inclinazione trendelemburg e controtrendelemburg:</p> <p>Dotato di sistema che permette di evitare lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto.</p> <p>Possibilità di effettuare esami diagnostici</p>	12.500,00 €	10	18	350.000,00 €



	<p>con l'amplificatore di brillantezza e predisposto per l'inserimento di un vassoio per la lastra radiografica.</p> <p>Dotato di un sistema di basculamento elettrico per semplificare le operazioni di movimentazione del paziente.</p> <p>Il letto è dotato di 4 semi-sponde con movimento a ribalta ammortizzato, stampato facilmente pulibili e sanificabili, che garantiscono un'altezza di contenimento di 40 cm sopra il piano rete. La movimentazione elettrica del piano rete tramite tastiera operatore e tastiera uso paziente.</p> <p>In caso di emergenza, schienale abbattibile, manualmente, tramite leve di sblocco rapido facilmente individuabili poste su ambo i lati (CPR);</p> <p>Coppia di pedaliera elettriche montate su ambo i lati del letto per la regolazione dell'altezza o del basculamento laterale.</p>				
<b>LOTTO 5 - ARREDI PER UFFICIO</b>					<b>884.000,00</b>
5.1.1	<p><b>SCRIVANIA E ALLUNGO DIREZIONALE</b></p> <p>Piano scrivania, lineare e sagomato in MDF o in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 20/30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Struttura metallica a "ponte" realizzata con scatolare verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotata di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con scatolare verniciate a polveri epossidiche.</p>				
	a) Scrivania: Mis. 180x90x75h circa; Allungo: Mis. 120x60x75hcirca	<b>600,00 €</b>	30	30	36.000,00 €
	a) Scrivania: Mis. 200x90x75h circa; Allungo: Mis. 120x60x 75hcirca	<b>700,00 €</b>	30	30	42.000,00 €
5.1.2	<p><b>SCRIVANIA OPERATIVA</b></p> <p>Piani scrivanie, lineari e sagomati devono essere in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 20/30 nobilitato con resine melaminiche, completi di gonna, di canalizzazioni sotto piano, tappi passacavi, di cassetteria a 3 cassette con serratura Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.</p> <p>Struttura metallica a realizzata con tubo , nella verticale e trave sotto piano nell'orizzontale verniciata a polveri epossidiche , dotata di piedi in plastica</p>				



	regolabili.				
	b) Dim Cm 140 x 80 x 75h circa;	<b>600,00 €</b>	20	30	30.000,00 €
	c) Dim Cm 160 x 80 x 75h circa;	<b>680,00 €</b>	20	30	34.000,00 €
	c) Dim Cm 180 x 80 x 75h circa;	<b>700,00 €</b>	20	30	35.000,00 €
5.1.3	<p><b>CASSETTIERA</b></p> <p>Cassettiera su ruote a 3 cassette, realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore non inferiore a mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS da tutti i lati. Maniglie in lega colore grigio o antracite. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa.</p> <p>Top in conglomerato ligneo spessore non inferiore a mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore.</p> <p>Dotata di 4 ruote piroettanti, rigommate e fornita di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassettei. I cassettei possono essere dotati di chiusura ammortizzata.</p> <p>Dim. cm 42 x 55 x 60 circa</p>	<b>180,00 €</b>	120	180	54.000,00 €
5.1.4	<p><b>SEDIA INTERLOCUTORE</b></p> <p>Struttura portante del sedile e dello schienale in polipropilene, Sedile e schienale in poliuretano espanso indeformabile, incollati direttamente al supporto in polipropilene. Rivestimento in similpelle classe 1 im. A 4 gambe senza braccioli</p>	<b>130,00 €</b>	240	250	63.700,00 €
5.1.5	<p><b>POLTRONA DIREZIONALE</b></p> <p>monoscocca in nylon , realizzata con struttura sedile e schienale in similpelle portante di vari colori, movimento oscillante, pompa a gas per la regolazione in altezza della stessa, base in nylon diametro mm 700 e doppie ruote . altezza seduta da 45 cm a 55 cm</p> <p>Dimensioni: cm 45x70x110h circa</p>	<b>300,00 €</b>	120	80	60.000,00 €
5.1.6	<p><b>POLTRONA OPERATIVA</b></p> <p>Poltrona operativa , con braccioli, con sedile e schienale in polipropilene rinforzato, imbottitura in poliuretano espanso di alta densità, meccanismo contatto permanente per la regolazione dell'oscillazione dello schienale con regolazione manuale dello stesso in altezza, regolazione dell'altezza per mezzo di pompa a gas in acciaio, base a 5 razze in nylon di colore nero diametro ruote in nylon di colore nero. Altezza da 100 cm a</p>	<b>180,00 €</b>	82	100	32.760,00 €



	110 cm Dimensioni: 65x65x55 h circa				
5.1.7	<b>POLTRONA TAVOLO RIUNIONE</b> Piedini in poliammide nero Base a slitta in acciaio cromato in tubo di acciaio sezione diametro mm 40 spessore Struttura monoscocca, in legno anatomicamente sagomato con supporto lombare Braccioli in nylon nero Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata Realizzata secondo gli standard europei nel pieno rispetto delle norme ambientali e di ergonomia, tutti i materiali che le compongono devono essere separabili e riciclabili. Dimensioni: cm 60x65x95h circa	300,00 €	45	45	27.000,00 €
5.1.8	<b>SEDUTE SU BARRA IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA</b> . Struttura e seduta in metallo verniciato grigio Seduta e schienale In lamiera di acciaio forata. terminali con braccioli sagomati				
	a) a tre posti	800,00 €	25	25	40.000,00 €
	b) a quattro posti	1.000,00 €	25	25	50.000,00 €
5.1.9	<b>SEDUTE SU BARRA IN MATERIALE PLASTICO</b> Struttura in acciaio, verniciato alluminio con puntali regolabili. Sedile e schienale in polipropilene autoestinguento. Braccioli terminali				
	a) a due posti	240,00 €	6	10	3.840,00 €
	a) a due posti + tavolino	300,00 €	6	10	4.800,00 €
	b) a tre posti	380,00 €	10	10	7.600,00 €
	b) a tre posti + tavolino	400,00 €	10	10	8.000,00 €
5.1.10	<b>DIVANO</b> Divano con struttura e telaio in legno truciolare. Piedini: in legno verniciati o in acciaio Imbottiture: in resine poliuretatiche a densità differenziata ignifuga. Rivestito In similpelle Ignifuga o tessuto Ignifugo. Omologato In classe 1M. Dimensioni: cm 125/140 x 850 xH70 circa				
	a) a 2 posti Dim cm 125/140 x 85 x70h circa	900,00 €	5	10	13.500,00 €
	b) a 3 posti Dim. cm 200 x 85 x70h circa	1.200,00 €	5	10	18.000,00 €
5.1.11	<b>POLTRONA</b> Struttura interna del sedile e dello schienale in polipropilene. Carter di copertura antigraffio. Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguento composta da resine poliesteri differenziate. rivestita in tessuto similpelle lavabile, braccioli in poliammide	400,00 €	30	40	28.000,00 €



	<p>termoiniettato, base a 5 razze in nylon rinforzato. Regolazione tramite meccanismo asincron a 3 leve, per la regolazione del sedile dello schienale e dell'altezza.</p> <p>movimentazione in elevazione, a gas con struttura portante realizzata in tubo di acciaio.</p> <p>omologata in classe 1 M Dim. Cm.60x45x39-52/97-110 h circa</p>				
5.1.12	<p><b>TAVOLO RIUNIONE</b></p> <p>Piano in truciolare bilaminato in laminato plastico antigraffio spessore cm 2,5. Bordo perimetrale in ABS antiurto con angoli e spigoli arrotondati. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato con puntali inferiori regolabili.</p>				
	a) Tondo per 4 persone. Diametro cm. 130 circa	600,00 €	2	5	4.200,00 €
	b) Rettangolare/ovale per 6/8 persone Dim. 210x100x75 h circa	700,00 €	2	6	5.600,00 €
	c) Rettangolare per 10 persone Dim. 280x100x75 h circa	1.100,00 €	2	6	8.800,00 €
5.1.13	<p><b>TAVOLINO ATTESA</b></p> <p>tavolo con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. gambe in tubo tondo diametro 50 mm in acciaio cromato con puntali inferiore in nylon regolabili. bordo perimetrale in pvc antiurto a sezione arrotondata. dimensioni 60x60x40 h circa.</p>	180,00 €	40	10	9.000,00 €
5.1.14	<p><b>ARMADIO LIBRERIA ANTE CIECHE</b></p> <p>Struttura costituita da pannello di particelle di legno spessore 18 mm, resistente al graffio, a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato in entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali costituiti da una miscela di ABS.</p> <p>Con due/quattro ante, cieca Maniglie realizzate in metallo presso-fuso verniciato colore alluminio.</p> <p>Munito di serratura.</p>				
	a) Dim. Cm. 90x45x80 h circa	230,00 €	10	30	9.200,00 €
	b) Dim. Cm. 90x45x130 h circa	300,00 €	10	30	12.000,00 €
	c) Dim. Cm. 90x45x200 h circa	400,00 €	10	30	16.000,00 €
	d) Dim. Cm. 180x45x80 h circa	500,00 €	10	30	20.000,00 €
	e) Dim. Cm. 180x45x130 h circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	f) Dim. Cm. 180x45x200 h circa	700,00 €	10	30	28.000,00 €
5.1.15	<p><b>ARMADIO LIBRERIA CON 2 ANTE CIECHE E 2 ANTE VETRO</b></p> <p>in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore. Base</p>				



	<p>completa di piedini livellatori in PVC regolabili • Ripiani regolabili in conglomerato ligneo, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS della stessa finitura.</p> <p>Ante battenti inferiori, rette o sagomate in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.</p> <p>Ante battenti superiori in vetro acidato e temperato con telaio in alluminio mm 20*20.</p> <p>Maniglie in lega colore grigio o antracite. Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.</p> <p>Dimensioni: due ante: larghezza mm 90; profondità mm 45</p>				
	a) Dim. Cm. 90x45x200h circa	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	a) Dim. Cm. 180x45x200h circa	1.300,00 €	10	30	52.000,00 €
5.1.16	<b>ARMADI AD ANTE SCORREVOLI</b> dotati di serratura atti a custodire documenti cartacei in modo sicuro				
	a) 100x45x200 h circa 2 ante	600,00 €	10	30	24.000,00 €
	b) 150x45x200 h circa	750,00 €	10	30	30.000,00 €
5.1.17	<b>MOBILE/BANCONE RECEPTION</b> a forma rettangolare o curva composto da un piano di lavoro e una mensola superiore. Il Bancone dovrà essere realizzato su 2 livelli: il più basso, con altezza h 74 cm, sarà destinato al posto di lavoro del personale (1 postazione); quello più alto, con altezza 100/110 cm, sarà destinato all'utenza in piedi. La mensola superiore può essere in vetro o in nobilitato melaminico ad alta resistenza al graffio. Il piano di lavoro, di spessore minimo 25 mm, deve essere in legno e/o in nobilitato melaminico ad alta resistenza al graffio. La struttura costituita da fianchi portanti laterali collegati a pannelli frontali in vetro acidato o altro materiale, tramite piastre in acciaio cromato. Il supporto della mensola superiore con il piano avverrà tramite piastre in acciaio cromato. I bordi dei ripiani richiedono smussature e/o materiale antiurto, secondo le norme anti infortunistiche. Il bancone dovrà essere predisposto per facilitare il passaggio di cavi elettrici, telefonici e informatici. Forma Rettangolare/curva - Materiale struttura Legno /vetro – Piano in nobilitato melaminico/vetro - Certificazione Classe 1	1.500,00 €	4	6	15.000,00 €



	Dim. cm. 200x80x 74/110				
5.1.18	<b>APPENDIABITI A COLONNA</b> Basamento in piatto di acciaio con vaschetta raccogli gocce in abs . colonna in tubo diametro 50 spessore 2 mm in acciaio verniciato nero. anello porta ombrelli in abs stampato e supporto portaborse montati sulla colonna. nella parte superiore n° 6 supporti appendiabiti. altezza cm.170	100,00 €	60	40	10.000,00 €
5.1.19	<b>APPENDIABITI A PARETE</b> Tavoletta in laminato plastico con bordo perimetrale in ABS.n. 3 ganci porta-abiti in ABS. Con interasse di 25 cm.	50,00 €	40	40	4.000,00 €
<b>LOTTO 6 – SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI</b>					<b>114.730,00 €</b>
3.1.1	<b>SCAFFALATURA AD INCASTRO</b> Scaffalatura metallica a 4 ripiani, con 4 montanti di lamiera di acciaio verniciato. Ripiani regolabili in lamiera di acciaio. Montaggio senza bulloni. Aggregabili in orizzontale. Il sistema di aggancio dei ripiani deve essere del tipo ad aggancio diretto, deve consentire aggancio e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.				
	a) Dim cm 100x30x200 circa	150,00 €	2	6	1.200,00 €
	b) Dim cm 100x40x200 circa	180,00 €	2	6	1.440,00 €
	c) Dim cm 100x50x200 circa	200,00 €	3	6	1.800,00 €
3.1.2	<b>CLASSIFICATORE METALLICO</b> monoblocco a 3/4 cassette. Dotato di sistema antibaltamento e chiusura centralizzata, predisposto per reinserimento di cartelle a lettura verticale Casseti scorrevoli su guide telescopiche. Classificatore costruito in lamiera di prima scelta presso piegata, successivamente verniciate con polveri epossidiche con essiccazioni al forno. Corredato di serratura per la chiusura temporanea di tutti i cassette. Corredato di un sistema antibaltamento che consenta l'apertura di un cassetto.				
	a) 3 cassette Dim. cm 50x70x100 circa	550,00 €	2	4	3.300,00 €
	b) 4 cassette Dim. cm 50x70x140 circa	650,00 €	2	4	3.900,00 €
3.1.3	<b>ARMADIO A ANTE BATTENTI</b> Realizzato in lamiera di acciaio verniciato non inferiore sp.mm. 8/10. Porte fomite di serratura non maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera regolabili in altezza tramite ganci zincati. Su zoccolo				
	a) Dim cm 100x45x200 h circa 4 ripiani	700,00 €	2	10	8.400,00 €
	d) Dim cm 100x45x75/90 h circa 1 ripiano	500,00 €	2	10	6.000,00 €
3.1.4	<b>ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI</b> struttura in lamiera di acciaio verniciato a				



	<p>polveri sp 8/10. porte in lamiera di acciaio verniciato scorrevoli su cuscinetti, muniti di maniglie in plastica e serratura a cilindro. internamente 1/4 ripiani metallici regolabili su cremagliere. Su zoccolo.</p>				
	a) Dim cm 120x45x200 h circa 4 ripiani	600,00 €	2	5	4.200,00 €
	b) Dim cm 150x45x200 h circa 4 ripiani	750,00 €	2	5	5.250,00 €
	c) Dim cm 180x45x200 h circa 4 ripiani	850,00 €	2	5	5.950,00 €
	d) Dim cm 120x45x75/90 h circa 1 ripiano	450,00 €	2	5	3.150,00 €
	e) Dim cm 150x45x75/90h circa. 1 ripiano	500,00 €	2	5	3.500,00 €
	f) Dim cm 180x45x75/90 h circa. 1 ripiano	550,00 €	2	5	3.850,00 €
3.1.5	<p><b>ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI PORTE A VETRI</b>  Struttura in lamiera di acciaio. Ante in lamiera di acciaio verniciato, con vetro, scorrevoli su cuscinetti, con maniglie in plastica e serratura con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Internamente con 1/4 ripiani in lamiera di acciaio regolabili su cremagliere con anche la funzione di alloggiamento delle cartelle sospese. Su zoccolo</p>				
	a) Dim cm 120x45x200 h circa 4 ripiani	800,00 €	2	3	4.000,00 €
	b) Dim cm 150x45x200 h circa 4 ripiani	900,00 €	2	3	4.500,00 €
	c) Dim cm 180x45x200 h circa 4 ripiani	1.000,00 €	2	3	5.000,00 €
	d) Dim cm 120x45x75/90 h circa 1 ripiano	500,00 €	2	3	2.500,00 €
	e) Dim cm 150x45x75/90h circa. 1 ripiano	650,00 €	2	3	3.250,00 €
	f) Dim cm 180x45x75/90 h circa. 1 ripiano	700,00 €	2	3	3.500,00 €
3.1.6	<p><b>ARMADIO SPOGLIATOIO CON DOPPIO SCOMPARTO SPORCO/PULITO</b>  In lamiera non inferiore a mm.8/10, con feritoie frontali in lamiera d'acciaio stampata e vernicata. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Completo di 1 mensola e 1 asta portagruccie divisorio sporco/pulito, maniglia In metallo lucchettabile. Porta cartellino stampato su anta. Colore grigio. Tipologia ad 1 posto, 2 posti,</p>				
	a) ad 1 posto Dim. cm 35/45x45x180h circa	270,00 €	2	10	3.240,00 €
	b) a 2 posti Dim. cm 70/90x45x180h circa	500,00 €	2	10	6.000,00 €
3.1.7	<p><b>PANCA SPOGLIATOIO</b>  Struttura portante in tubo di acciaio verniciato con puntali terminali in gomma. Seduta con doghe.</p>				
	a) 100x35x45 circa	250,00 €	2	10	3.000,00 €
	b) 200x35x45 circa	400,00 €	2	10	4.800,00 €
3.1.8	<p><b>ARMADIO DI SICUREZZA</b>  Struttura in acciaio verniciato, ante a battente con serratura a triplice espansione, 4 ripiani regolabili</p>				
	a) Dimensioni esterne cm: 75x50x1750h - 3 ripiani	2.500,00 €	1	1	5.000,00 €



	b) Dimensioni esterne cm: 100x50x200 - 3 ripiani	3.000,00 €	1	1	6.000,00 €
3.1.9	<b>ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI</b> Armadio di sicurezza monoblocco di stoccaggio per prodotti infiammabili, comburenti e vernici spessore 10/10 verniciatura ottenuta con polveri epossidiche antiacido a griglie di aerazione/riciclo aria sui fianchi e sul cappello . Ripiani interni zincati regolabili in altezza. Dispositivo di messa a terra. Vasca di raccolta integrata- cartelli di segnalazione pericolo: come da norme di sicurezza D.Lgs 81/06 Dimensioni esterne (LxPxH) cm: 53x50x100 - Colore: giallo RAL1021 (Giallo) - Installazione: monoblocco - Conformità: adatti allo stoccaggio di prodotti infiammabili, comburenti, vernici.	3.000,00 €	2	2	12.000,00 €

***In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'Art. 11.5 del "Codice".***

LOTTE	ARNAS	ASP PA	TOTALE
LOTTO 1 - ARREDI SANITARI	771.150,00 €	1.413.400,00 €	2.184.550,00 €
LOTTO 2 - CARRELLI	220.400,00 €	563.000,00 €	783.400,00 €
LOTTO 3 - ARREDI PER SALE BLOCCHI OPERATORI	208.450,00 €	387.500,00 €	595.950,00 €
LOTTO 4 - LETTI	298.200,00 €	625.000,00 €	923.200,00 €
LOTTO 5 - ARREDI PER UFFICIO	360.000,00 €	524.000,00 €	884.000,00 €
LOTTO 6 - SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI	36.900,00 €	77.830,00 €	114.730,00 €
<b>TOTALE PER AZIENDA</b>	<b>1.895.100,00 €</b>	<b>3.590.730,00 €</b>	<b>5.485.830,00 €</b>



Lotto 1: Arredi  
Sanitari.  
Lotto 4 - Letti

**Lotto 1: Arredi  
Sanitari.**

**PUNTEGGIO TECNICO**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, discrezionali, tabellari, quantitativi di seguito riportata.

**Tabella A – Criteri di valutazione e relativi punteggi (max Punti 70):**

Voce	ELEMENTO TECNICO VALUTATO	Criterio di valutazione	Punt. Max
<b>"ARREDI DEGENZA" (Punteggio massimo: 15 punti)</b>			
1	Qualità costruttiva sistema <b>comodino carrello</b> (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, verniciature, funzionalità)	D	5
2	Facilità di inserimento del <b>carrello servitore</b> nel comodino <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento ambidestro: 2 pt</li> </ul>	T	2
3	Struttura <b>armadio</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• struttura in materiale ligneo: 0 pt</li> <li>• struttura in acciaio verniciato: 3 pt</li> </ul>	T	3
4	<b>Culle</b> : affiancamento della culla al letto per miglior contatto mamma-neonato: 2 pt	T	2
5	<b>Poltrona Relax</b> : presenza di cuscino poggiatesta: 1 pt	T	1
6	Trattamento antimicrobico: 2 pt	T	2
<b>"PARETI TECNICHE" (Punteggio massimo: 24 punti)</b>			
1	Struttura <b>pareti tecniche da ambulatorio</b> (voce 1.6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata: 0 pt</li> <li>• Struttura in acciaio inox AISI 304: 2 pt</li> <li>• Struttura composta da profili e raccordi in alluminio estruso di ampio spessore: 5 pt</li> </ul>	T	5
2	Ante <b>pareti tecniche da ambulatorio</b> (voce 1.6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con telaio perimetrale in alluminio estruso e specchiatura interna in laminato plastico: 0 pt</li> <li>• con telaio perimetrale in acciaio verniciato e specchiatura in vetro temperato trasparente o opaco: 2 pt</li> <li>• con telaio perimetrale in Corian, maniglia in Corian integrata alla struttura e specchiatura in vetro temperato trasparente o opaco: 5 pt</li> </ul>	T	5
3	Struttura <b>pareti tecniche da reparto</b> (voce 6.6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata: 0 pt</li> <li>• Struttura in acciaio inox AISI 304: 2 pt</li> <li>• Struttura composta da profili e raccordi in alluminio estruso di ampio spessore: 5 pt</li> </ul>	T	5
4	Ante <b>pareti tecniche da reparto</b> (voce 6.6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• in lamiera di acciaio verniciato con struttura tamburata: 0 pt</li> <li>• in lamiera di acciaio inox AISI 304 con struttura tamburata: 2 pt</li> <li>• in tecnopolimero tipo "poliuretano" additivato con trattamento antibatterico: 5 pt</li> </ul>	T	5
5	<b>Pareti tecniche</b> : possibilità di basamento su ruote con telaio in acciaio: 4 pt	T	4



<b>"BARELLE" (Punteggio massimo: 11 punti)</b>			
1	Dimensione piano barella letto <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 70 ≤ 75 cm: 0 PUNTI;</li> <li>• &gt; 75 cm: 3 PUNTI.</li> </ul>	T	3
2	Tipologia di pulsantiera barella letto Pulsantiera a cavo: 0 pt Pulsantiera su satellite/ braccio estensibile: 1 pt	T	1
3	Barella oleodinamica per emergenza inclinazione schienale: schienale fino a 90°: 1 pt	T	1
4	Barella oleodinamica per emergenza inclinazione Trendelenburg/controtrendelenburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;12°: 0 PUNTI</li> <li>• 12° ≤ 14°: 1 PUNTI;</li> <li>• 14° ≤ 16°: 2 PUNTI;</li> <li>• 16°: 3 PUNTI;</li> </ul>	T	3
5	Barella oleodinamica inclinazione Trendelenburg/controtrendelenburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;11°: 0 PUNTI</li> <li>• &gt; 11° ≤ 14°: 1 PUNTI;</li> <li>• &gt; 14° ≤ 16°: 2 PUNTI;</li> <li>• &gt; 16°: 3 PUNTI.</li> </ul>	T	3
<b>"ARREDI PER AMBULATORI" (Punteggio massimo: 5 punti)</b>			
1	Qualità costruttiva, caratteristiche (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, funzionalità)	D	5
<b>"POLTRONE" (Punteggio massimo: 5 punti)</b>			
1	Qualità costruttiva, caratteristiche (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, funzionalità)	D	5
<b>"Certificazioni aggiuntive" (Punteggio massimo: 6 punti)</b>			
1	<p><b>Categoria Prodotto</b> = arredi ambulatoriali: Armadio Farmaci, armadio vetrina portamedicinali Etichettatura Ambientale; Presenza di etichettatura ambientale di prodotto, rilasciata da ente terzo: 1 pt</p> <p><b>Categoria Prodotto</b> = arredo degenza conformità alla norma UNI 11780 con evidenza di conformità dei requisiti attraverso rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità : 1 pt</p> <p><b>Categoria Prodotto</b> = arredo degenza conformità alla norma UNI EN 13727 (requisiti per la disinfezione) dei prodotti <u>disinfettanti</u>, Il produttore deve fornire protocollo di pulizia e disinfezione con disinfettanti testati da Laboratorio di Prova accreditato: 1 pt</p> <p><b>Categoria Prodotto</b> = Dispositivi Medici (Letti visita, poltrona, barelle) conformità alla norma UNI EN 13727 (requisiti per la disinfezione) dei prodotti <u>disinfettanti</u>, Il produttore deve fornire protocollo di pulizia e disinfezione con disinfettanti testati da Laboratorio di Prova accreditato: 1 pt</p> <p><b>Categoria Prodotto</b> = Dispositivi Medici (Letti visita, poltrona, barelle) conformità alla norma UNI EN ISO 9227 (Resistenza alla Corrosione) degli <u>elementi metallici</u>, Il produttore deve fornire rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità: 1 pt</p>	T	6



	<b>Categoria Prodotto</b> = Dispositivi Medici (Letti visita, poltrona, barelle) conformità alla norma EN ISO 1520 (Prova di Imbutitura) degli <u>elementi metallici verniciati</u> , Il produttore deve fornire rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità: 1 pt		
<b>"Estensione della garanzia" (Punteggio massimo: 2 punti)</b>			
1	Garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto. È attribuito un punteggio tecnico un ulteriore anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 24 mesi.	T	2
<b>"Gamma colori disponibili" (Punteggio massimo: 2 punti)</b>			
1	Arredi offerti in numero colori > 5	T	2



## Lotto 4: Letti

### PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, discrezionali, tabellari, quantitativi di seguito riportata.

**Tabella A – Criteri di valutazione e relativi punteggi (max Punti 70):**

Voce	ELEMENTO TECNICO VALUTATO	Criterio di valutazione	Punt. Max
<b>"LETTI SUBINTENSIVA" (Punteggio massimo: 25 punti)</b>			
1	Sistema di traslazione schienale femorale (punti max: 3). <ul style="list-style-type: none"> <li>Traslazione della sola sezione schiena: 1 pt</li> <li>Traslazione con movimento sincronizzato del femorale: 2 pt</li> <li>Ulteriore cinetismo associato al movimento sincronizzato schiena/femorale tipo innalzamento telescopico dello schienale o altra sezione movimentabile in aggiunta: 3 pt</li> </ul>	T	3
2	Piano conformato per facilitare la traslazione dei materassi dal letto ad altre superfici (punti max: 2): <ul style="list-style-type: none"> <li>superficie non planare (tipo a vasca): 0 pt</li> <li>superficie planare: 2 pt</li> </ul>	T	2
3	Basculamento laterale programmabile per terapia rotazionale (punti max: 3): <ul style="list-style-type: none"> <li>Basculamento fino a 15° senza programmabilità: 0 pt</li> <li>Basculamento oltre i 15° senza programmabilità: 2 pt</li> <li>Basculamento oltre i 15° con programmabilità: 3 pt</li> </ul>	T	3
4	Allungamento superficie paziente (punti max: 2) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 22 cm: 0 pt</li> <li>Oltre 22 cm: 2 pt</li> </ul>	T	2
5	Carico di lavoro sicuro (punti max: 2): <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;200 ≤ 250 Kg: 1 pt</li> <li>oltre 250 kg: 2 pt</li> </ul>	T	2
6	Presenza e tipologie di allarmi	D	2
7	Luce di cortesia notturna e chiamata infermiera	T	2
8	Presenza di antimicrobico nella struttura	T	2
9	Contenimento delle sponde (punti max: 2): <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 40 cm: 0 pt</li> <li>Oltre 40 cm: 2 pt</li> </ul>	T	2
10	Qualità costruttiva, caratteristiche (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, funzionalità)	D	5
<b>"LETTI DEGENZA" (Punteggio massimo: 30 punti)</b>			
1	Allarme acustico mancato inserimento freno	T	1
2	Posizione discesa paziente con pulsante dedicato	T	2
3	Indicatori inclinazione sezione schiena e trend/antitrend	T	2
4	Inclinazione trend/antitrend maggiore di 16°	Q	2
5	Ferma materassi regolabili	T	3
6	Indicatore luminoso per letto non ad altezza minima	T	2
7	Posizione orizzontale (allineamento di tutte le sezioni ) con pulsante dedicato	T	2
8	Luce notturna disinseribile con funzione di alert per letto non ad altezza minima (punti max: 2): - <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo luce notturna: 0 pt</li> <li>Luce notturna disinseribile con alert: 2 pt</li> </ul>	T	2
9	Allungamento superficie paziente ( <i>indicare valore in cm. L'escursione più elevata otterrà il punteggio massimo</i> )	Q	2
10	Asta flebo ed asta sollevamalato in zona testa non inclinabili durante la movimentazione trend/antitrend	T	2
11	Posizione shock attivabile con pulsante dedicato	T	2



12	Comandi integrati sulle sponde sia internamente per paziente che esternamente per operatore	T	3
13	Qualità costruttiva, caratteristiche (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, funzionalità)	D	5
<b>"LETTI PEDIATRICI" (Punteggio massimo: 15 punti)</b>			
1	<p>Funzionalità elettriche previste (punti max: 2 pt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza, schienale, trend/antitrend: 0 pt</li> <li>• Altezza, schienale, trend/antitrend, cpr, autocontour (schienale e femorale in contemporanea): 1 pt</li> <li>• Altezza, schienale, trend/antitrend, cpr, autocontour, poltrona, uscita sicura, visita: 2 pt</li> </ul>	T	2
2	<p>Tipologia delle sponde:</p> <p>sponde a 4 settori con comandi integrati: 2 pt</p>	T	2
3	<p>Piano conformato per facilitare la traslazione dei materassi dal letto ad altre superfici con la sponda non in uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• superficie non planare (tipo a vasca) e sponda che non consente la traslazione: 0 pt</li> <li>• superficie planare: 2 pt</li> </ul>	T	2
4	Codice di attivazione programmabile per attivazione comando: 2 pt	T	2
5	Completezza della gamma pediatrica in osservanza alla norma EN506367:2017	T	2
6	Qualità costruttiva, caratteristiche (con particolare rimando a resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità delle finiture, funzionalità)	D	5

