

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SI SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
<p><b>- Sedia/Letto travaglio parto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struttura letto articolata in tre sezioni (schienale, seduta, piedi) disegnata per il maggior numero di posizioni di parto possibili, facilità di utilizzo, di pulizia e disinfezione, superfici lisce e senza spigoli.</li> <li>2. Letto travaglio/parto su ruote da almeno 125 mm;</li> <li>3. pediera ruotabile orizzontalmente e/o a scomparsa e inclinabile verticalmente.</li> <li>4. Trendelenburg elettrico</li> <li>5. Movimentazione elettricamente delle altezze e delle inclinazioni schienale, sedile e l'altezza.</li> <li>6. Reggi coscia utilizzabile adatto anche per persone piccole e funzione reggi piedi.</li> <li>7. Carico sopportabile non inferiore a: 200 kg</li> <li>8. Portaflebo.</li> <li>9. Poggiatesta regolabile in altezza.</li> <li>10. Sbarra imbottita.</li> <li>11. Telecomando.</li> <li>12. Batteria incorporata.</li> <li>13. Luce notturna integrata.</li> </ol>		
<p><b>- Poltrona per la</b></p>		

<p><b>preparazione al parto con palla e fune</b></p> <p>Sistema modulare per la preparazione al parto composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. piastra base solida con rotelle completo di asta porta fune.</li> <li>2. Poggia schiena imbottito e sgabello.</li> <li>3. Sgabello per il partner.</li> <li>4. Sgabello parto imbottito con 2 maniglie di spinta, agganciabile.</li> <li>5. Materassino.</li> <li>6. Tappetino interno.</li> <li>7. Pallone da 65 cm circa di diametro con fodera.</li> </ol>		
<p><b>- Vasca da parto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. comfort e sicurezza per la paziente;</li> <li>2. senza porta di accesso. Dimensioni comode, ma compatibili con i locali dove avverrà l'installazione;</li> <li>3. sanificazione su tutte le superfici.</li> <li>4. Maniglie in acciaio inox integrate nella vasca.</li> <li>5. Scocca interna unico stampo.</li> <li>6. Sedile interno estraibile.</li> <li>7. Scalino d'accesso a 2 gradini a incastro a bordo vasca con corrimano in acciaio inox.</li> <li>8. Illuminazione interna della vasca.</li> <li>9. Miscelatore termostatico con protezione anti scottature.</li> <li>10. Barra porta fune in acciaio inox integrata completa di fune.</li> <li>11. Pulsante chiamata di emergenza.</li> <li>12. Sistema di riscaldamento e mantenimento della temperatura d'acqua</li> </ol>		

<p>impostata all'interno della vasca.</p> <p>13. Dotato di un termometro digitale integrato a bordo vasca.</p> <p>14. ampia gamma di colori.</p>		
<p>- <b>Cielo stellato</b></p> <p>1. Misure orientative 230 cm x 140 cm (le misure vanno verificate a seguito sopralluogo)</p> <p>2. Materiale: legno per ambienti umidi o altri materiali adatti all'umidità.</p> <p>3. Ampia scelta cromatica.</p> <p>4. La struttura di fissaggio del cielo stellato al solaio deve essere compresa nel prezzo.</p> <p>5. Impianto di illuminazione a fibre ottiche o similari (non luci alogene).</p>		
<p>- <b>N. 2 Fasciatoio a parete salva spazio</b></p> <p>1. Fasciatoio in legno rivestito in laminato colorato.</p> <p>2. Deve poter essere installato a qualsiasi altezza e poter essere aperto e chiuso con un movimento rapido.</p> <p>3. Due ripiani per pannolini e prodotti di cura del bambino.</p> <p>4. Resistente ai grassi e olio..</p> <p>5. Misure fasciatoio 60 x 80 cm circa. Profondità chiuso 20 cm circa.</p> <p>6. Profondità aperto 90 cm circa. Sicura per evitare aperture improvvise.</p> <p>7. Sponde alte secondo standard di sicurezza europei.</p> <p>8. Colori a scelta</p>		
<p>- <b>N. 2 Lampada termica</b></p> <p>1. Indicato per utilizzi di breve e lunga durata.</p> <p>2. Visualizzazione</p>		

<p>dell'intensità di radiazione impostata, allestito con allarme ottico e acustico in caso di errori nel sistema e interruzione corrente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Regolazione automatica dell'intensità in caso di superamento dei livelli di sicurezza dopo 15 min circa.</li> <li>4. Illuminazione dimmerabile.</li> <li>5. Indicazione del valore impostato e indicazione del valore effettivo tramite led. Indicazione del calore numerico nominale.</li> <li>6. impostazione timer.</li> <li>7. Dotato di 1 elemento termico da circa 500 Watt, con griglia in acciaio come protezione anti-scottura.</li> <li>8. Fissaggio a parete.</li> <li>9. Distanza di sicurezza dal piano d'appoggio: 650mm circa.</li> <li>10. Allarme black-out.</li> <li>11. Autotest.</li> </ol>		
<p><b>- N. 2 Mobile con lavabo e fasciatoio riscaldato</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fornitura e posa in opera di piano di lavoro attrezzato per neonato realizzato su misura.</li> <li>2. Realizzato in bilaminato melaminico antigraffio. Dimensioni orientative da verificare previo sopralluogo (LxPxH) 3000x600x850 mm.</li> <li>3. Parte superiore del mobile composto da: zona centrale, vasca a bagnetto sagomata di circa mm 650x800x900h con miscelatore mono-comando con doccetta estraibile lato destro;</li> <li>4. piano da adibire a fasciatoio da 600x650 mm circa con alzatina su tre lati. Dotato di piano riscaldato con un materassino GEL ignifugo, disinfettabile antimicotico con controllo elettronico della temperatura e completo di allarmi per la prevenzione delle situazioni</li> </ol>		

<p>di ipertermia ed ipotermia del neonato, con regolazione della temperatura da 33 a 38°C circa con precisione al decimo di grado, visualizzata su display e controllata elettronicamente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Lato sinistro, pianetto liscio di appoggio bilancia.</li> <li>6. Parte inferiore del mobile composta: zona centrale, base con n.2 ante a battente e vano interno libero per i collegamenti idraulici ed elettrici con ripiano di fondo fisso;</li> <li>7. lato destro, base con n.2 cassette e n.2 ante a battente; lato sinistro, base con n.5 cassette.</li> <li>8. Piano di lavoro senza fughe in CORIAN con alzatina dello stesso materiale perfettamente fuse col piano con all'interno la vaschetta bagnetto neonato;</li> <li>9. guarnizioni delle ante e dei cassette del tipo antipolvere e bordi in ABS, resistenti all'usura di acqua e agenti chimici; cerniere con l'apertura dell'anta fino a 270°;</li> <li>10. binari realizzati in modo da avere la completa estrazione dei cassette; dotazione di elementi contenitori modulari in ABS all'interno di cassette per la suddivisione tra specifici dispositivi tecnici attrezzature mediche, medicinali e kit monouso;</li> <li>11. montaggio su zoccoli opportunamente regolati e sagomati che assicurano stabilità</li> <li>12. sigillatura nei punti di contatto verso il pavimento e verso le pareti.</li> <li>13. Ampia gamma colori a scelta.</li> </ol>		
<p><b>NB: <u>si richiede sopralluogo obbligatorio al fine di verificare le misure e le disposizioni</u></b></p>		

